

# 异型钢伸缩缝 gqf-c40型伸缩缝 货源充足 众拓路桥

产品名称	异型钢伸缩缝 gqf-c40型伸缩缝 货源充足 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	175.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 厚度:50mm 可售卖地:全国
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

异型钢变形缝 gqf-c40型伸缩缝 有货 众拓路桥区

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

公路桥梁预埋槽道型号规格：公路桥梁预埋槽道依照特性及安装方法可以分成：GQF-C型、GQF-Z型、GQF-L型、GQF-F型、在其中GQF-MZL型数方式桥梁伸缩缝设备，是选用热扎总体成形的异形不锈钢板材设计方案的桥梁伸缩缝设备。GQF-C型、GQF-Z型、GQF-L型、GQF-F型变形缝设备适用伸缩式量80mm下列的的公路桥梁接缝处，GQF-MZL型变形缝设备是由边梁、中梁、承重梁和联动组织构成的变位系数式桥梁伸缩缝设备，适用伸缩式量80mm~1200mm的大中型跨距公路桥梁。桥梁预埋槽道技术标准：1、塑胶选用氯丁胶(即CR，适用温度在-25 ~ 60 地域)或选用天然胶(即NR，适用温度在-40 ~ 60 地域) 2、预埋槽道中采用的厚钢板，品质规定合乎GB012，GB374的要求，应用的异形不锈钢板材，(即16MN或Q345)合乎JT/T1591的要求。

### 预埋槽道的保养

一切正常的检修、保养是确保预埋槽道一切正常运行和延长寿命的不可缺少的关键步骤，因而，保养工作中应要到如下所示几个方面：

1、融合公路桥梁的日常保养工作中，常常清理密封性橡胶带中囤积的细沙、砂砾石等脏物，避免危害预埋槽道承受力时的随意伸缩式，及其大碎石子等物将密封性橡胶带戳破，导致渗水和漏沙子等，一经发现损坏应立即拆换胶布。

2、常常查验边梁与桥头搭板相接处是不是有毁坏、缝隙、漏水状况，一经发现应及早修复，以防危害预埋槽道与梁、板间钢筋锚固抗压强度。

3、常常查验预埋槽道墙顶是不是整平，如发现异常高低不平状况时，应进一步查验滚动承受压力橡胶支座或滚动卡紧橡胶支座是不是有毁坏，假如毁坏时要立即做好拆换。针对MCL型预埋槽道，设计方案中已考虑到了零部件拆换的便捷性，并根据试验，证实是彻底有效的。

4、在日常保养时，发觉预埋槽道各缝间发生过大的不匀称偏移时，可立即查验偏移自动控制系统预制构件是不是毁坏，如发觉有零部件毁坏时也应立即做好拆换。该设备选用规范预制构件，拆换便捷。

5、变位系数式预埋槽道，归属于钢架结构，虽然在出厂前通过了不错的安全防护解决，但因为应用的艰苦环境，通过一定应用阶段后，造成一般生锈归属于正常的状况，这时保养单位就应按时再次开展防锈处理，以确保预埋槽道一切正常的应用和不错的耐用性。