

膨润土橡胶止水条 腻子型遇水膨胀止水条 发货快 众拓路桥

产品名称	膨润土橡胶止水条 腻子型遇水膨胀止水条 发货快 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	3.80/米
规格参数	品牌:众拓路桥 规格:20*30 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

膨润土橡胶止水条 腻子型遇水膨胀止水条 发货快 众拓路桥

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

遇水膨胀止水条是由橡胶为基材，并添加钠基膨润土、高吸水树脂、增塑剂、增粘树脂、防老剂等填料混炼、挤压而成。

膨润土是一种以天然蒙脱石为主要成分的粘土，属于一种含水铝硅酸盐土状矿物内有少量碱和碱土金属。由于它不是一种纯物质也就没有固定的化学组成和化学式。

膨润土的主成分为二氧化硅和氧化铝并含有少量镁、钙、钾、钠、铁等。因成分不同颜色各异比重为2.6。

决定止水带膨胀倍率的就是钠基膨润土，因为钠基膨润土具有吸水膨胀的功能。也就是说，止水条的配料种钠基膨润土的分量决定了止水条的膨胀倍率。

膨润土的膨胀性：蒙脱石属单斜晶系2:2型网架状结构单元层间能吸附和排出水分子吸水后因蒙脱石层间的距离加大表现出自身膨胀性。膨润土的吸水性很高吸水后的膨胀倍数可达80倍以上。

腻子型遇水膨胀止水条优点：

1、本品可直接放在混凝土施工缝的基面上，施工方便，快速简捷。

- 2、本品遇水后即可在几十分钟内逐渐膨胀、一方面堵塞一切渗水隙，另一方面与混凝土接触面紧密结合，从根本上切断渗水通道。
- 3、主体材料为无机矿物料，所以耐老化、抗腐蚀、抗渗能力不受温湿度交替变化影响的功能，具有可靠的耐久性。
- 4、具有显著的自愈功能，当施工缝处出现新的微小缝隙时，止水条可继续吸水膨胀，进一步堵塞新的微缝，自动强化防水效能。
- 5、在水泥砂浆浇筑过程中，其吸水膨胀速度慢，不会因为混凝土中存在的拌合水而产生预先膨胀而导致胀破混凝土。
- 6、本品经反复浸泡无主体材料浸出、无碎块，遇水膨胀性能保持良好。