

24芯ODF箱满配厂家图片

产品名称	24芯ODF箱满配厂家图片
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	135.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

24芯ODF箱满配厂家图片

ODF箱,ODF架,ODF单元箱,ODF熔配一体化子框,19英寸ODF机架,ODF光纤配线架,ODF子框等.产品类型：
（12芯、24芯、48芯、72芯、96芯144芯）

规格：19" 标准安装 材质：壳体采用厚度1.5mm冷扎板制成,环氧静电喷塑，外形美观，使用方便
颜色：灰色；使用条件 工作温度：-10 ° C~ 40 ° C 贮存温度：-25 ° C~ 55 ° C 相对湿度： 85%（30 ° C）
大气压力：70Kpa~106Kpa 光电性能 标称工作波长：850nm、1310nm、1550nm 插入损耗： 0.5dB
回波损耗：PC 40dB、UPC 50dB、APC 60dB 抗电强度： 3KV(DC)/1min不击穿、无飞弧；
绝缘电阻： 1000M /500V(DC) 寿命： 1000次 收容盘光纤弯曲半径： 40mm]

产品特性：

标准单元结构尺寸，19英寸宽度，既可装入配线架机柜，也可该做壁挂安装。

工艺结构件采用加厚镀锌钝化处理冷轧钢板和表面喷涂工艺，光纤分配盘采用掺杂阻燃材料的塑料材质，轻便灵活，又结实。大径盘绕环设计使尾纤和跳纤的曲率半径每处都保持在40mm以上。

既可单独装配成光纤配线架，也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜架内构成综合配线架。具有光缆引入、固定和保护功能，光缆终端与尾纤熔接功能，调线功能和跳纤存储光缆纤芯和尾纤的存储和保护功能等。

配线箱内采用抽屉式结构，操作时可抽出，完毕后放回。在机箱后部有光缆引入孔和固定模块固定后经光缆盘绕架引入分配盒；光纤分配盘结构为可开启上下层结构：开启上层，将尾纤光纤连接器与下层适配器连接后沿走线架盘绕经出线孔绕至上层，即可合起上层，尾纤头与引入的光缆纤芯熔接后把熔点固定在槽位内粘住，即完成操作，将分配盘插入对应层位即可；分配盒下面为跳纤存储盘由于各功能模块可分开操作，使用灵活方便。

光缆终端盒是一个P-N结的结构形式，只不过P型材料由3部分构成，即重掺杂的P层、轻掺杂的I层和普通掺杂的P'层。光子从P层射入，进入I层后，在这里，材料吸收了光能并产生了初级电子-空穴对。这时光电子在I层被耗尽层的较弱电场加速，移向P-N结。当光电子运动到高场区时，受到强电场的加速作用，出现雪崩碰撞效应。较后，获得雪崩倍增后的光电子到达N层，空穴被P*层吸收。P'层之所以做成高掺杂，是为了减小接触电阻以利于与电极相连。