

聚氨酯填缝胶25kg双组份

产品名称	聚氨酯填缝胶25kg双组份
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	10.00/千克
规格参数	密度:1.62g/cm 功能:密封止水 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

聚氨酯填缝胶包装及密度：

聚氨酯填缝胶一般是桶装。有大、小包装之分，小包装25公斤/箱（共6桶，其中A组5桶，B组5袋为一桶），大包装25公斤/桶。低模量聚氨酯密封胶密度决定了多大的立体空间要用多少密封胶，也是客户大致估算需要多少密封胶的重要指标。就拿低模量聚氨酯密封胶来说吧，低模量聚氨酯密封胶的密度范围为1.3吨-1.6吨每立方米，也就是说大概1公斤能抹1米长，3公分宽，2公分深得混凝土缝。

聚氨酯填缝胶不能与硅酮密封胶掺合使用，否则会影响其粘结性能。聚氨酯填缝胶施工温度在5℃以上，否则会影响其粘结性和固化速度。聚氨酯填缝胶施工前做小样试验。双组份聚氨酯密封胶属双组分反应固化型，有A、B两组份组成。A组分为白色或浅色粘稠状聚氨酯预聚体，B组分为固化剂与助剂等混合脱水而成的黑色胶状体或液体，按使用要求可有非下垂型聚氨酯密封胶和嵌缝聚氨酯密封胶。嵌缝聚氨酯密封胶主要应用于桥梁、地下室、游泳池、储水池、水坝、隧洞、地铁等各种工程中。

聚氨酯填缝胶施工工序：

切缝 清理填充缝 胶带保护 涂底涂液填充N型聚氨酯密封胶 成品保护

二衬混凝土施工完成后混凝土达到设计强度110%。迎水面切缝施工,缝宽20mm,深30mm。缝内填充聚氨酯填缝胶。切缝前先由施工人员对切缝部位进行准确位置。施工人员用砂轮锯沿隧洞环向进行切缝施工,基面切割规整。清理填缝用毛刷去除被粘贴表面的附着物、油污及灰尘,用吹风机将切缝吹干净,使涂N型聚氨酯密封胶面露出牢固的结构层,接缝表面完全干燥、清洁。胶带保护,施工前把缝隙的两边10mm处贴上40mm宽的防护胶带,以防施工中多余的N型聚氨酯密封胶把构筑物表面弄脏。

