

400A柴油拖拉焊发电电焊机厂家

产品名称	400A柴油拖拉焊发电电焊机厂家
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO400A-J 品名:发电电焊机 焊条范围:0-8mm
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

400A柴油拖拉焊发电电焊机厂家 一机双用，采用大泽技术，真正意义上的发电电焊。一机双用性能好，可以达到理想的性价比，让你享受到更多的经济实惠。同步使用 负载性能好，在电焊时可同时进行供电，电焊操作不影响发电的电压与波形,从而提高工作效率，便于使用。焊接优良 采用IGBT斩波，再加上脉宽调制和电抗器平波技术，使得焊接电压波形更平稳。焊接时电流不过零，电流波动小，焊缝质量高。 优质电力,新型大泽技术与减震线圈的应用,使机器可以达到电焊电压好的波形。而没有浮动的电焊电流则意味着高质量的电焊操作。易操作性 轻便和简洁的设计改进了机器的现场操作性，并且节省了大量的储存空间，同时四个持久耐用的车轮更便于运输。应用广泛,可适用于不同的焊条直径和焊接环境，让焊接操作变得更加得心应手。

型 号： TO400A-J

电焊机参数

额定电流： 400A

电流调节： 0-400A

额定电压： 26-30V

焊条直径： 2.0-8.0mm

空载电压： 65V

负载持续%：100

发电机参数

额定功率：15KW

额定电压：220/380V

相 数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转 速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

发动机参数

发动机型号：TO4100D

额定功率：30.1KW

气 缸 数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10# 柴油

排 量(L)：3.61

工作时间：8-12h

油 耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

油 箱：60L

长 宽 高：2000*1000*1500 (mm)

净 重：900/980 (kg)

拖车尺寸：2250*1650*2000 (mm)

拖车重量：1400kg

长度牵引杆没算进去，包装的时候是立起来的，牵引杆1000mm

移动式柴油发电电焊机焊接穿透力强,熔池深,具有引弧容易、飞溅小,电流稳定、成型好等特点,有利于提高焊接产品的质量。电流更平稳焊接电流稳定,小电流焊接易起弧,焊接效果好,飞溅小,焊接成型美观,发电电焊机专用HW系列电焊机采用发电与焊接共用一个发电绕组,通过高频逆变技术,将发电输出转换为焊接所需电压与电流,显着减小了焊机的体积、重量和损耗,提高了焊机的整机效率,同时,由于工作在高频状态,焊接穿透力强,熔池深,具有引弧容易、飞溅小,电流稳定、成型好等特点,有利于提高焊接产品的质量。