

兴邦涂料加工厂家 质感漆厂家 质感漆

产品名称	兴邦涂料加工厂家 质感漆厂家 质感漆
公司名称	武汉市汉阳区兴邦涂料加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市汉阳区黄金口工业园陈湾74号
联系电话	13006117776 13006117776

产品详情

为什么外墙质感漆，厨房、卫生间墙面及顶棚易出现涂层开裂、卷皮、脱落现象?如何解决?

一般家庭的厨房、卫生间(特别是卫生间)墙面及顶棚涂层出现开裂、卷皮、脱落是非常普遍的现象。这除与涂料本身性能(涂料的耐水、耐热性差)有关外，主要与所用腻子耐水性能及粘结强度差有密切关系。

腻子的作用主要以找平墙体为准。在我国，对腻子过去很长时间没有得到应有的重视，质感漆，也没有什么具体技术要求。内墙基层处理大多采用纤维素大白腻子或石膏腻子。但常用的这些腻子耐水性很差，特别是纤维素大白腻子，纤维素遇水膨胀而逐步溶解于水中，由于体积增大和粘结强度下降，便造成涂层起泡、开裂进而脱落。要解决上述问题，必须使用粘结强度好的耐水腻子，再配以厨房、卫生间涂料或性能好的乳胶漆。自室内用耐水腻子标准(JG/T 3049-1998)颁布后，对不同类型的腻子的技术指标有了明确规定，随着对建筑工程质量要求的提高，耐水腻子的优越性日益被人们所认识，使用耐水腻子的装修工程越来越多，尤其在北方地区得到了广泛的使用。

四、施工保障措施

1、工期的组织技术措施：对涉及到影响工期的人员、机具、材料、环境、方法等五方面进行全1面评估预测。施工前期的准备工作要充分细致，对基面的状况要充分了解。充分考虑雨天大风天气对工期的不利影响采取必要的防雨防风措施，做好必要的半成品保护，避免返工。

2、安全的保证措施：建立以项目经理为首的安全生产保证体系，管生产必须管安全。制定各级管理制度

及各项安全生产管理制度，明确各级人员的安全职责。重要机具实行专人负责，现场工人施工时，有安全员进行现场巡视，每天上班前，质感漆厂家，下班后对设备进行检查，质感多彩漆，保修，保证施工时能正常使用。进入现场必须佩带合格的安全帽。

3、文明施工的技术组织措施：现场存放材料，设置的材料库，库房内严禁堆放其他物资，库房地面和墙面要做好防渗漏的特殊处理，储存、使用和保管要专人负责，防止涂料的跑、冒、漏，污染水体。

4、雨季施工技术措施：加强季节性劳动保护工作，登高作业人员配备防滑鞋，给职工配备雨季劳保用品。吊篮架要经常检查，发现问题及时处理和更换。雷雨天不准作业，不准在高压线下作业，防止雷电危害。

5、成品和半成品的保护措施：在施工过程中对已经完成的施工分项进行保护，否则一旦造成损坏，将会增加修复工作，带来工料的浪费，工期延误及经济损失。严格按照公司制定的成品保护措施和标准执行。为防止发生相互污染破坏，必须制定正确的工作程序，每一施工部位的施工工序流程，严禁违反施工程序。各施工有交叉时，需有关部门协商解决。

五、工程保修和服务

1、公司对承建的工程，实施了项目开工前的施工技术咨询服务，施工中的赶工服务，工程投产后的保修服务和用户回访服务。

2、根据用户的需求，公司提供施工技术咨询服务，并由工程技术部门组织技术人员具体实施，在保修期内，质感漆报价，根据用户的意见，凡属施工质量问题的，公司无偿向用户提供保修服务。

3、由于公司对用户服务的制度严密，措施得力，所承建的工程项目均实

现了质量优、速度快，工程合同履约率100%，工程验交合格率100%，以的工程和良好的服务赢得了信誉。

兴邦涂料加工厂家(图)-质感漆厂家-质感漆由武汉市汉阳区兴邦涂料加工厂提供。“水性涂料加工,内墙乳胶漆,外墙乳胶漆,真石漆”选择武汉市汉阳区兴邦涂料加工厂，公司位于：武汉市汉阳区黄金口工业园陈湾74号，多年来，武汉铭炫水漆有限公司坚持为客户提供好的服务，联系人：赵总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。武汉铭炫水漆有限公司期待成为您的长期合作伙伴！