

华为室外电源TP48200A直流电源柜5G基站电源系统柜 HUAWEI

产品名称	华为室外电源TP48200A直流电源柜5G基站电源系统柜 HUAWEI
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:华为 型号:TP48200A 规格:48V200A
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

产品详情

华为室外电源TP48200A直流电源柜5G基站电源系统柜 HUAWEI

简介：TP48200A-HD15A1是华为公司研发的一款户外直流电源系统，设备舱采用热交换，电池仓采用直通风温控方式，配置48V/50A整流模块，总输出电流可达200A。系统具备交流输入宽范围适应能力，输出高效率，全方位防雷保护，完善的电池管理及温度控制等功能，系统满足C类环境应用要求，广泛应用于各种户外站点。

输入电压：85VAC-300VAC，额定220V

额定功率：3000W

工作湿度：-40-+75

储存：105mm*281mm*40.8mm

重量：2kg

技术参数：

重量 120kg（不含整流模块及电池）制冷方式 设备舱：热交换 85W/K 电池舱：直通风（带加热盒）

安装方式 落地安装、楼顶安装、靠墙安装 走线方式 机柜底部，下进线，下出线 维护方式

前后操作、前后维护 噪声等级 满足GR487要求，噪声声压 < 65dBA@1.5m 保护等级

设备舱：IP55，电池舱：IP44 电池空间 16U（2×150Ah）用户空间 9U MTBF 200,000 hours

交流配电

输入模式 三相兼容单相 输入电压 85VAC-300VAC，额定220VAC 输入频率 45~66Hz，额定值: 50Hz/60Hz
输入方式 1×63A/3P空开 交流防雷 20kA/40kA 维护插座 维护插座 交流输出
1×16A/1P，1×16A/1P（维护插座）

TB2pULFug0kpuFjSspdXXX4YXXa_!!2100922206

直流配电

输出电压 42~58VDC，额定值: 53.5VDC 容量 12KW（4×3000W） 电池支路 2x63A/2P MCB 一次下电支路
2×63A MCB，2×32A MCB 二次下电支路 2×16A MCB 直流防雷 10kA/20kA，8/20 μs

整流器

输入电压 85VAC ~ 300VAC，额定220V 额定功率 3000W 工作温度 -40 ~+75 尺寸
105mm（宽）×281mm（深）×40.8mm（高） 重量 <2kg 功率因素 0.99 THD 5%

控制器

TB2xYBluCjpuFjy0FdXXXmoFXa_!!2100922206

信号输入

3路模拟量 9路开关量 告警输出 8路干接点 通信端口 RS232，RS485 储存能力 历史告警小于1000条
显示模式 LCD

环境控标

工作温度 -40 ~+45（+太阳辐射） 储存温度 -40 ~+70 工作湿度 5%~95%（无凝露） 工作海拔
0~4000米

产品特点：

- 1.高集成化设计，设备收容能力强，可作为设备柜、电池柜、电源柜和传输柜应用支持全系列温控方式，适应各种应用环境
- 2.精细化智能温控系统，高COP模式优先工作；高效电源模块效率大于96%，降低系统能耗-48V直流温控系统，完善的隔热设计，保证不间断、稳定的
- 3.温度环境，提升系统可靠性
- 4.小型美观，选址容易，支持快速部署
- 5.单站单控，实现站点智能化远程管理

华为TP48200A-HD15A1户外电源柜，华为通信电源机柜，华为直流配电柜，华为户外电源机柜

华为TP48200A-HD15A1室外电源机柜，华为室外直流配电柜.