

威泰克机械 TD630钢丝绳胶带斗提机 广东斗提机

产品名称	威泰克机械 TD630钢丝绳胶带斗提机 广东斗提机
公司名称	河南威泰克机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省新乡市新飞大道1789号
联系电话	13903733810

产品详情

GTD型斗式提升机配ad型斗输送能力表：

斗宽mm	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	
料斗容积 (L)	2.6	4.1	6.5	10	16	25	40	61	102	161	255	
输送量 m ³ /h	=100%	45	60	95	135	210	290	460	655	1050	1500	2080
	=75%	34	45	71	101	158	218	345	491	788	1125	1560
提升高度m	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	

在水泥生产过程中，由于都是使用提升机提升物料，TD400斗提机皮带型号，斗提机简单，适用性强，应用作为广泛，但是长期以来，环链存在着表面硬度低、不损、易断、易拉伸、节距不一，误差比较大，使得链条受侧向力的作用不断地向外晃动，非常容易使链条发生位移，TD630钢丝绳胶带斗提机，造成链条脱节，发生重大设备事故。改进设计的链条避开了这一个缺点，具有良好的韧性可以防止断裂，又可以抵抗中高应力擦伤和磨料磨损，广东斗提机，提高了机械设备的运转效率，延长了使用的寿命。

结构组成

中央链斗式提升机由运行部件、驱动装置、上部装置、中部机壳、下部装置组成。

1、运行部件：由料斗和中央链组成，小于ZYL1000采取单排链，大于ZYL1200采取双排链。

- 2、驱动装置：采取Y系列电动机，通过耦合器、减速器组成。（可根据用户要求而定）。驱动装置分左装和右装两种。分别与提升机左、右装对应。
- 3、上部装置：安装有主轴及链轮。
- 4、中部机壳：中间有标准3m高、非标及维修中间节。
- 5、下部装置：安装有张紧装置，采取坠重张紧。

威泰克机械(图)-TD630钢丝绳胶带斗提机-

广东斗提机由河南威泰克机械制造有限公司提供。河南威泰克机械制造有限公司是河南新乡,机械加工的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在威泰克机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创威泰克机械更加美好的未来。同时本公司还是从事旋振筛,高频旋振筛,超声波旋振筛的厂家,欢迎来电咨询。