

南通机制硫氧镁板 A级外墙吊顶保温净化板 彩钢夹芯板硫氧镁防火板

产品名称	南通机制硫氧镁板 A级外墙吊顶保温净化板 彩钢夹芯板硫氧镁防火板
公司名称	无双净化科技(江苏)有限公司
价格	60.00/平方米
规格参数	品牌:无双 型号:950/1150 产地:江苏南通
公司地址	海安市大公馆安海路2-1号
联系电话	18795446559

产品详情

机制硫氧镁板 A级外墙吊顶保温净化板 彩钢夹芯板硫氧镁防火板

1, 防火性能：硫氧镁彩钢夹芯板采用的生产工艺，原材料（不燃性A2级），配方以及结合方式，使它具有良好的防火性能。试验表明，它具有超过1200。C的耐火能力。50mm厚硫氧镁彩钢夹芯板耐火时间1H。

2, 保温隔热性能：氧镁彩钢夹芯板的保温隔热性能以硫氧镁的导热系数=0.055W/M2K为依据，以相应的比例的硫氧镁芯材的厚度计算求得。

3, 防水，防潮特点突出:硫氧镁彩钢夹芯板的吸水率 0.8%，吸水后的硫氧镁芯板具有一定的透水性，不会发生无规则变形，同时也不会产生化学反应，具有很强的稳定性。

4, 芯板与彩涂钢板的粘合度高（不会产生脱胶现象），氧镁彩钢夹芯板的硫氧镁芯材采用板条式与彩涂钢板相连接，具有很好的独立粘结性，从而很好的解决了当前市场上以整板形式与钢板复合，而导致脱胶现象。

5, 隔音性能:硫氧镁芯材本身具有一定的弹性，不透气的固体材料，因此具有良好的隔音效果。

6, 高强度

产品参数

上/下钢板厚度0.4----0.6mm彩涂钢板。

芯材：硫氧镁容重220kg/m³。厚度50、75mm。

启口式有效宽度：1150mm，长度不限。

板面保护形式：覆PVC保护膜。

适用领域：用于钢结构厂房、墙体、空气洁净室的吊顶与隔断在电子厂房中常见，可用来做吊顶和隔断。