

KM有釉面发泡陶瓷轻质石材保温板

产品名称	KM有釉面发泡陶瓷轻质石材保温板
公司名称	杭州石工匠建筑材料有限公司
价格	160.00/平方米
规格参数	品牌:石工匠 导热系数:0.064 吸水率:0.047
公司地址	浙江省杭州市滨江区西兴街道物联网街275号807室（注册地址）
联系电话	18385208406

产品详情

杭州市有釉面发泡陶瓷保温板厂家有吗？石工匠有釉面发泡陶瓷保温板厂家是一个不错的选择，石工匠公司专注有釉面发泡陶瓷保温板已经十几个年头了，不论是技术上还是售后服务上都是广大开发以及总包单位不错的选择。石工匠已经在浙江省范围内经营了十个年头左右，从政策，文件，资历的角度出发工匠可以为开发商老总，总包公司减少很多烦恼。

石工匠项目操作手段已经十分成熟，对于总包单位的配合得心应手，处理过类似案例不下100例！选择石工匠厂家不会让你后悔！

有釉面发泡陶瓷保温板：产品适用于建筑外墙保温，防火隔离带，建筑自保温冷热桥处理等。产品具有防火阻燃，变形系数小，抗老化，性能稳定，生态环保性好，与墙基层和抹面层相容性好，安全稳固性好，可与建筑物同寿命。更重要的是材料防火等级为A1级，克服有机材料怕明火，易老化的致命弱点，填补了建筑无机保温材料的国内空白。性能介绍1、热传导率低 导热系数为0.08~0.10W/(MK)，与保温砂浆相当；隔热性能好，可充当外墙外保温系统的隔热保温材料。2、不燃、防火 经1200 以上的高温煅烧而成，燃烧性能为A1级，具电厂耐火砖式的防火性能，是用于有防火要求的外保温系统及防火隔离带的理想材料。3、耐老化 陶瓷类的无机保温材料，耐久性好，不老化，完全与建筑物同寿命，是常规的有机保温材料所无可比拟的。4、相容性好 与水泥砂浆、混凝土等相容性好，粘接可靠，膨胀系数相近，与高温烧制的传统陶瓷建材一样，热胀冷缩下不开裂、不变形、不收缩，双面粉刷无机界面剂后与水泥砂浆拉伸粘接强度即可达到0.2MPa以上。5、吸水率低 吸水率极低，与水泥砂浆、饰面砖等能很好的粘接，外贴饰面砖安全可靠，不受建筑物高度等限制。6、耐候 在阳光暴晒、冷热剧变、风雨交加等恶劣气候条件下不变形、不老化、不开裂，性能稳定。1、轻质发泡陶瓷保温板主要技术指标见下表：项目单位指标抗拉强度 MPa 0.25 燃烧性能 — A1级 吸水率（V/V）% 8

有釉面发泡陶瓷保温板又名轻瓷保温装饰一体板，行业也称为KM轻质石材保温板，高温烧结保温一体板，是做到了保温层与饰面层不掺杂任何胶水成分，保温层与饰面层无界面融合的保温装饰一体材料。其使用年限在非人为破坏的情况下可以做到真正的与建筑物同寿命！

如果你正在搜索找寻有釉面发泡陶瓷保温板厂家，不妨试试联系一下石工匠，结果不会让你失望。