

中兴ZXDU68 S601高频开关电源48V直流柜 ZTE

产品名称	中兴ZXDU68 S601高频开关电源48V直流柜 ZTE
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:中兴 型号:ZXDU68S601 规格:48V600A
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

产品详情

我公司主要经营开关电源.通信电源.ups电源.蓄电池,48v直流电源,电源模块

中兴ZXDU68 S601高频开关电源48V直流柜 ZTE

核心网大型局站中,负载大,蓄电池配置容量大,因此通信电源的配置容量也相应提高。鉴于核心网的网络地位,对通信电源产品提出的明确的要求是系统的稳定性要高。

- 1.分立式电源单个整流柜容量满配需达到2000A,系统可扩展到 6000A。
- 2.供货方提供的分立式电源交流配电柜和直流配电柜均支持并柜扩容,系统可以配到4个交流屏,4个直流屏,3个整流柜组成。一般为交流整流直流三面屏组成

系统效率

系统峰值效率不小于95.5% ;

负载率30%以上,系统效率不小于95%。

系统交流配电柜尺寸为2000 mm x 600 mm x 600 mm（高×宽×深）,整流柜尺寸为2000 mm x 600 mm x 600 mm（高×宽×深）,

系统交流配电柜重量为184kG,整流柜重量为117kg（不包括整流器）,单个整流器的重量5.5kg。

系统尺寸及重量进出线方式

交流采用三相五线制输入,系统要求前接线前维护。

环境参数环境温度

工作温度范围：-10 ~ 75 ,在-10 ~ 45 能够满载输出；在 45 ~ 75 输出功率随温升线性递减；

贮存温度范围：-40 ~ 85 ；

环境湿度

要求相对湿度范围为5%~95%。

大气压力

70KPa ~ 106KPa。

4交流输入输入电压及范围

交流输入方式为三相五线制(L1/L2/L3/N/PE)；

交流额定相电压220VAC,交流输入相电压允许变动范围265VAC ~ 528VAC。

输入频率及范围

额定输入电压频率 50 / 60 Hz,允许范围45Hz ~ 65Hz。

输入功率因数

输入功率因数大于0.99 (负载率)。

输入谐波失真

THDI 5% (50% ~ 额定功率条件下)