

熔融指数仪，熔体流动速率仪

产品名称	熔融指数仪，熔体流动速率仪
公司名称	东莞市昊琪贸易有限公司
价格	9500.00/台
规格参数	至达:TY810C
公司地址	中国广东东莞市万江街道简沙洲商业路1号810室
联系电话	13926825027

产品详情

功能、适用范围：

本机既适用于熔融温度较高的聚乙烯、聚芳砜、氟塑料、尼龙等工程塑料，也适用于聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯ABS树脂、聚甲醛树脂等熔融温度较低的塑料测试。特别适用于大专院校、科研单位、各质检机构、塑料生产企业、塑料制品及石油化工行业使用。本机在国内处于高水平，并达到国际同类产品高标准。远销欧美等十余个国家，并通欧盟产品的CE认证。

采用先进电子测量技术、触摸屏显示试验结果、微型打印机输出结果，求取熔体质量流动速率（MFR）或熔体体积流动速率（MVR）（注：单次测定值及多次切料的平均值）。

试验机结构紧凑、美观，控制系统可实时测量并显示温度数值，具有上限温度保护、恒温声音提示、回复时间提示等功能。采用先进的PID控制技术及高速、高分辨率的采样电路，使该机在恒温中具有如下特点：

- 1) 升温速度快、超调量极小。
- 2) 恒温精度高。
- 3) 在填料之后，能迅速恢复恒温状态。

执行标准：

GB/T3682-2000、ASTMD1238、BS2782、ISO1133：2005中的MFR及MVR。

技术参数：

- 1) 控温范围：120 ~ 450 ；
- 2) 控温精度：±0.5 以内；
- 3) 温度显示分辨率：0.1 ；
- 4) 计时精度：0.01S；
- 5) 位移测量精度：±0.01mm(30mm测量范围内)；
- 6) 测量方法：质量法及体积法。
- 7) 仪器尺寸：长260mm × 宽400mm × 高750mm
- 8) 所需空间：前后0.4m, 左右0.4m
- 9) 电 源：550VA 220VAC 50HZ