

库存-派克2通常闭式电磁阀

产品名称	库存-派克2通常闭式电磁阀
公司名称	天津福乐尔科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地K1-2-101-101
联系电话	022-83946008 13312051701

产品详情

派克2通常闭式G 3/8"电磁阀提供高达4bar的工作压力和高达4.7m³/h的流量系数，并为所有通用的流体控制，提供了多种阀体和密封材料的应用。

派克2通常闭式G 3/8"电磁阀适用于各种有无压差的应用场合，适用于空气，液体和气体，这种电磁阀的阀体主要采用黄铜或不锈钢材质，并可灵活选用多种材质的密封件，使其适用于压缩空气，液体和天然气等多种流体介质，且具有良好的化学兼容性。孔口尺寸：高达75mm流量系数(KV)：高达4.7

m³/h工作压力差(MOPD)：zui高

4bar介质：空气，气体，水和轻油zui大介质温度：180 °C功耗：从2W到14W应用：空气压缩机

水处理和净化 冷却系统 灭菌器 分析仪和诊断设备 医疗和牙科设备 焊接设备 润滑设备 饮料自动售货机

燃油炉 加湿和雾化设备 移动设备 纺织和干洗机 灌溉设备

技术规格：

阀体材料：Brass

电力（瓦）：2

电压值（V）：220-230VAC/50Hz

孔口1尺寸（毫米）：12

线圈类型：Coil for DIN plug connection, low power, 22 mm

流量因子1 (l/min) : 45

密封材料 : FKM

产品序列 : 8

阀门类型 : 0.6

功能 : 10

端口尺寸 : 不适用

输入电压 : 不适用

阀体材料 : 0.54

密封材料 : 通用电磁阀

孔口 1 尺寸 : 三通 mm

流量系数 1 : 常闭型 m³/hour, 1/4inch L/min

功耗 : 220-230VAC/50Hz W

线圈类型 : 不适用

zui大压差 : 流体油 bar

zui小压差 : BSP bar

端口数量 : 8

启动类型 : 0.6

介质 : 10

端口类型 : 不适用

孔口 2 尺寸 : 不适用

流量系数 2 : IP65

zui低流体温度 : 三通

zui高流体温度 : 常闭型

符合线圈规格 : BSP