

化妆品阀门定制 大川机械 阀门定制

产品名称	化妆品阀门定制 大川机械 阀门定制
公司名称	北京大川机械电子设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市东城区安定门外大街丙34号
联系电话	13501328028 13501328028

产品详情

阀门的分类方式有哪些？

按公称压力分类

- (1) 真空阀：指工作压力低于标准大气压的阀门。
- (2) 低压阀：指公称压力PN 1.6Mpa 的阀门。
- (3) 中压阀：指公称压力PN 为2.5Mpa、 4.0Mpa、 6.4Mpa的阀门。
- (4) 高压阀：指工称压力PN 为10.0Mpa ~ 80.0Mpa的阀门。
- (5) 超高压阀：指公称压力 PN 100.0Mpa的阀门。
- (6)过滤器：指公称压力PN 为1.0Mpa、 1.6Mpa的阀门

按工作温度分类

- (1) 超低温阀：用于介质工作温度 $t < -101$ 的阀门。
- (2) 低温阀：用于介质工作温度 $-101 < t < -29$ 的阀门。
- (3) 常温阀：用于介质工作温度 $-29 < t < 120$ 的阀门。
- (4) 中温阀：用于介质工作温度 $120 < t < 425$ 的阀门
- (5) 高温阀：用于介质工作温度 $t > 425$ 的阀门。

阀门选型说明

1、闸阀的选型一般情况下，应必选闸阀。闸阀除适用于油品、蒸汽等介质外，还适用于含有粒状固体及粘度较大的介质，并适用于放空和低真空系统的阀门。对带有固体颗粒的介质，闸阀阀体上应带有一个或两个吹扫孔。对低温介质，煤制油阀门定制，应选用低温闸阀。

2、截止阀选型说明截止阀适用于对流体阻力要求不严的管路上，即对压力损失考虑不大，以及高温、高压介质的管路或装置，蒸汽阀门定制，适用于DN < 200mm的蒸汽等介质管道上；小型阀门可选用截止阀，阀门定制，如针形阀、仪表阀、取样阀、压力计阀等；截止阀有流量调节或压力调节，但对调节精度要求不高，化妆品阀门定制，而且管路直径又比较小时，宜选用截止阀或节流阀；对于毒介质，宜选用波纹管密封的截止阀；但截止阀不宜用于粘度较大的介质和含有颗粒易沉淀的介质，也不宜作放空阀及低真空系统的阀门。

阀门的特性

阀门的特性一般有两种，使用特性和结构特性。使用特性：它确定了阀门的主要使用性能和使用范围，属于阀门使用特性的有：阀门的类别（闭路阀门、调节阀门、安全阀门等）；产品类型（闸阀、截止阀、蝶阀、球阀等）；阀门主要零件（阀体、阀盖、阀杆、阀瓣、密封面）的材料；阀门传动方式等。结构特性：它确定了阀门的安装、维修、保养等方法的一些结构特性，属于结构特性的有：阀门的结构长度和总体高度、与管道的连接形式（法兰连接、螺纹连接、夹箍连接、外螺纹连接、焊接端连接等）；密封面的形式（镶圈、螺纹圈、堆焊、喷焊、阀体本体）；阀杆结构形式（旋转杆、升降杆）等。

化妆品阀门定制-大川机械(在线咨询)-阀门定制由北京大川机械电子设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。北京大川机械电子设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为分析仪器具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!