

顶棚铝合金伸缩缝盖板图片

产品名称	顶棚铝合金伸缩缝盖板图片
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:瑞合兴
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

装修吊顶铝合金型材伸缩缝盖板照片

变形缝两边工程建筑的基本通常使用二种计划方案：悬挑梁基本即在变形缝一侧墙的基本按一切正常设定，另一侧的纵墙由悬挑脚手架的悬挑梁担负，端部另设筏板基础和轻质墙板。双墙计划方案即在变形缝两边都设承重梁，以确保每一个单独模块都是有纵横墙封闭式联接，构造全面性好。在两承重梁间隔较钟头，为摆脱基本的轴力承受力，可选用在空间布局上为两行交叠设定的独立基础，上面承墙的筏板基础。变形缝与此同时起着变形缝的功效，在同一个房屋建筑内，二者可合并设定，但变形缝不可以替代变形缝。在混凝土结构框架剪力墙中的变形缝通常选用两柱悬挑梁或组合梁做法。变形缝与伸缩缝不同点是除房顶、混凝土楼板、墙面都需要断掉外，基本一部分也需要断掉，使邻近一部分还可以随意地基沉降、互相不制约。变形缝总宽要按照住宅的叠加层数定，五层以上时不可低于120mm（12CM）。变形缝不仅应全线贯通上方构造，并且也应全线贯通基本自身。变形缝应考虑到缝两边构造非匀称地基沉降歪斜和路面坡度的危害。抗震等级缝、变形缝在路面下列并不设缝，相接处应加强。但变形缝两边墙面基本一定要分离。

在砖混建筑结构中，变形缝两边工程建筑的基本通常使用二种计划方案：

悬挑梁基本

即在变形缝一侧墙的基本按一切正常设定，另一侧的纵墙由悬挑脚手架的悬挑梁担负，端部另设筏板基础和轻质墙板。