

顶棚金属伸缩缝盖板图片

产品名称	顶棚金属伸缩缝盖板图片
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

顶篷金属材料伸缩缝盖板照片

即在变形缝两边都设承重梁，以确保每一个单独模块都是有横纵墙封闭式联接，构造全面性好。在两承重梁间隔较钟头，为摆脱基本的轴力承受力，可选用在空间布局上为两行交叠设定的独立基础，上面承墙的筏板基础。变形缝与此同时起着变形缝的功效，在同一个房屋建筑内，二者可合并设定，但变形缝不可以替代变形缝。在混凝土结构框架剪力墙中的变形缝通常选用两柱[悬挑梁](#)或[简支梁](#)做法。

变形缝与[变形缝](#)不同点是除房顶、[楼板](#)

、墙面都需要断掉外，基本一部分

也需要断掉，使邻近一部分还可以[随意地基沉降](#)

、互相不制约。变形缝总宽要按照住宅的叠加层数定，五层以上时不可低于120mm（12CM）。

变形缝不仅应全线贯通上方构造，并且也应全线贯通基本自身。变形缝应考虑到缝两边构造非匀称地基沉降歪斜和路面坡度的危害。[抗震缝](#)

、变形缝在路面下列并不设缝，相接处应加强。但变形缝两边墙面基本一定要分离。