密封条接角 | TPV接角材料

产品名称	密封条接角 TPV接角材料
公司名称	张家港市新亚高分子材料有限公司
价格	26.00/千克
规格参数	
公司地址	江苏省张家港市塘桥镇南环路176号
联系电话	0189-15500503 18912631202

产品详情

密封条接角 | TPV接角材料

汽车零部件中的接角密封条应用有很多,比如活动天窗密封条、行李箱密封条以及汽车减震橡胶配件、 引擎盖密封条接角、车门密封条、车窗密封条、前后档三边包边条、固定天窗密封条。

较早的时候接角密封材料以橡胶应用多,有的客户后改用热塑性弹性体TPV材料做接角密封制品,面临的主要难处是首先要解决注塑接角工艺问题,【 张家港祝工TPV | TPE

】可进行注塑、挤塑、吹塑成型或热成型同时从这些操作中产生的清洁回料可按比例进行重复性使用。

比如在保持粘接强度的同时要处

理好接角区域材料容易收缩、细小唇边粘接

不牢的缺陷的情况,比如在橡胶玻璃导槽上的接角,就是要根据客户要求定制加工,当然对客户的加工工艺要求和粘接温度的管控也会更高。

目前行业较为成熟的选择比如有acetpe推广的EP系列、santoprene 201系列、道普润高分子的61系列,热塑性弹性体TPE 全动态硫化 (EPDM+PP)热塑性弹性体TPV 阻燃级热塑性聚氨酯弹性体TPU可进行注塑、挤塑、吹塑成型或热成型同时从这些操作中产生的清洁回料可按比例进行重复性使用。

本文的TPV是指由PP/EPDM组成的TPV,目前已经商业化应用的产品比如acetpe、santoprene、dowprene、sarlink、uniprene、milastomer等,长期以来都致力于推广业内成熟的热塑性弹性体TPV牌号和适用的热塑性弹性体TPV定制配方并愿望与客户及诸友商朋友一起为打造环保型的热塑性弹性体TPV整合资源应用统一标准而努力奋斗一生!

热塑性弹性体TPV的通用规格相对比较固定,也有一些特殊的比如高流动、耐紫外线、耐磨、射粘包胶等规格,价格一般比通用型规格高,比如用于玻璃导槽的TPV耐磨涂层料、无填充级TPV料、耐紫外线增强级TPV料、耐水泡TPV料、雾面TPV料等,还有行业里已经商业化应用的TPV防吸湿规格比如: acet pe 比重 0.97~0.98, 0.93~0.95 (防吸湿规格)、三井化学的milastomer TPV

比重 0.88~0.9 (防吸湿规格)、道普润高分子dowprene

比重 0.97~0.98, 0.93~0.95 (防吸湿规格)、埃克森美孚santoprene

比重 0.97~0.99, 0.94~0.95 (防吸湿规格).

目前张家港祝工推广的热塑性弹性体TPV材料是基于全动态硫化TPV固态聚合技术方法并立志于推出稳定的热塑性弹性体TPV应用牌号和适用的热塑性弹性体TPE多元化配方。