

新风主管 | 挤出级TPV圆管材料

产品名称	新风主管 挤出级TPV圆管材料
公司名称	张家港市新亚高分子材料有限公司
价格	26.00/千克
规格参数	
公司地址	江苏省张家港市塘桥镇南环路176号
联系电话	0189-15500503 18912631202

产品详情

新风主管 | 挤出级TPV圆管材料

这款热塑性弹性体TPV挤出新风主管原材料，因TPV良好的耐高低温性能，可在相对条件下满足不同环境下的气候条件，因为新风主管要对接主机法兰口，【张家港市新亚TPV | TPE】可进行注塑、挤塑、吹塑成型或热成型同时从这些操作中产生的清洁回料可按比例进行重复性使用。

所以要持续面对高风压，而相对PE和PVC来说，TPV就显得更加适用，TPV在客户的应用实验条件下，时间长，减少降解风险，避免因材料风化而导致对新风管道的二次污染。

更重要的是TPV相对其他材料环保，回料可按比例二次回收利用，TPV挤出新风主管圆管可以各种弯曲，从而轻松应对各种安装空间，也更好的保持新风主管圆管对新风系统的密封性和得风量从而更好的维护管道新风系统的运行。

目前行业较为成熟的选择比如有acetpe推广的EP系列、santoprene 201系列、道普润高分子的61系列,热塑性弹性体TPE 全动态硫化 (EPDM+PP)热塑性弹性体TPV 阻燃级热塑性聚氨酯弹性体TPU可进行注塑、挤塑、吹塑成型或热成型同时从这些操作中产生的清洁回料可按比例进行重复性使用。

本文的TPV是指由PP/EPDM组成的TPV，目前已经商业化应用的产品比如acetpe、santoprene、dowprene、sarlink、uniprene、milastomer等,长期以来都致力于推广业内成熟的热塑性弹性体TPV牌号和适用的热塑性弹性体TPV定制配方并愿望与客户及诸友商朋友一起为打造环保型的热塑性弹性体TPV整合资源应用统一标准而努力奋斗一生！

热塑性弹性体TPV的通用规格相对比较固定，也有一些特殊的比如高流动、耐紫外线、耐磨、射粘包胶等规格，价格一般比通用型规格高，比如用于玻璃导槽的TPV耐磨涂层料、无填充级TPV料、耐紫外线增强级TPV料、耐水泡TPV料、雾面TPV料等，还有行业里已经商业化应用的TPV防吸湿规格比如: acet pe 比重 0.97~0.98, 0.93~0.95 (防吸湿规格)、三井化学的milastomer TPV 比重 0.88~0.9 (防吸湿规格)、道普润高分子dowprene

比重 0.97~0.98 , 0.93~0.95 (防吸湿规格)、埃克森美孚santoprene
比重 0.97~0.99 , 0.94~0.95 (防吸湿规格).

目前张家港祝工推广的热塑性弹性体TPV材料是基于全动态硫化TPV固态聚合技术方法并立志于推出稳定的热塑性弹性体TPV应用牌号和适用的热塑性弹性体TPE多元化配方。