

# 室内膨胀型钢结构防火涂料环保耐高温

产品名称	室内膨胀型钢结构防火涂料环保耐高温
公司名称	廊坊安领防火材料有限公司
价格	3800.00/吨
规格参数	品牌:晖安 类型:薄型 超薄型 适用于:钢结构 石化
公司地址	河北省廊坊市大城县城西工业区小孟桥村
联系电话	0316-5956328 18832635557

## 产品详情

### 室内膨胀型钢结构防火涂料环保耐高温

钢结构防火涂料施工方法1.使用前被防火涂物表面要将油污尘土等清除干净。2.防火涂料固体含量较高，使用前一定要将涂料搅拌均匀。3.刷、滚、喷涂均可，每隔六小时即可涂刷第二道。4.涂刷厚度可根据防火规范要求而定，通常为2-6道。5.没用完的防火涂料，要重新封严。

### 钢结构防火涂料

钢结构防火涂料是防火涂料产品的一种，由于主要用于钢结构防火保护而得名。

### 产品的分类

钢结构防火涂料按照施工环境可以分为室内钢结构防火涂料、室外钢结构防火涂料；按照厚度可以分为超薄型钢结构防火涂料、薄涂型钢结构防火涂料、厚涂型钢结构防火涂料。

按照施工环境和厚度，钢结构防火涂料可以分为室内超薄钢结构防火涂料、室外超薄型钢结构防火涂料、室内薄涂型钢结构防火涂料、室外薄涂型钢结构防火涂料、室内厚涂型钢结构防火涂料、室外厚涂型钢结构防火涂料。

应用范围：

可适用于建筑物中各种木材、塑材、通风管道外。

施工工艺：

涂覆的基材表面达到自然干燥状态，清洁、无油污必要时做打磨处理；

涂覆前必须将涂料搅拌均匀，喷、刷、辊涂均可；

涂料稠化时加入适量水稀释，不宜多加，以免影响涂料的防火性能；

每平方米用量不得少于0.5kg，涂覆2-3遍可达到一级防火要求；

施工就在通风条件良好的环境下，施工环境在0℃以上为宜；

施工应在室内进行，如在室外应避免雨淋。

耐火性能：

包装、贮存及运输：

饰面型防火涂料涂料为白色，每桶净重20kg，贮存温度5-35℃，贮存期6个月，贮存运输防止暴晒、雨淋、重压和倒置。