

货源充足非膨胀型钢结构防火涂料

产品名称	货源充足非膨胀型钢结构防火涂料
公司名称	廊坊安领防火材料有限公司
价格	1800.00/吨
规格参数	品牌:晖安 特性:防霉防水 适用于:钢结构 石化
公司地址	河北省廊坊市大城县城西工业区小孟桥村
联系电话	0316-5956328 18832635557

产品详情

货源充足非膨胀型钢结构防火涂料

厚型防火涂料、隧道防火涂料

防火涂料的防火原理大致可归纳为以下五点：

、防火涂料本身具有难燃性或不燃性，使被保护基材不直接与空气接触，延迟物体着火和减少燃烧的速度。

、防火涂料除本身具有难燃性或不燃性外，它还具有较低的导热系数，可以延迟火焰温度向被保护基材的传递。

、防火涂料受热分解出不燃惰性气体，冲淡被保护物体受热分解出的可燃性气体，使之不易燃烧或燃烧速度减慢。

、含氮的防火涂料受热分解出等基团，与有机游离基化合，中断连锁反应，降低温度。

、膨胀型防火涂料受热膨胀发泡，形成碳质泡沫隔热层封闭被保护的物体，延迟热量与基材的传递，阻止物体着火燃烧或因温度升高而造成的强度下降。

钢结构防火涂料钢结构防火涂料产品介绍施工方便：喷涂、辊涂、刷涂均可。附着力强：对环氧型、醇酸型、酚醛型防锈底漆具有很强的附着力坚固耐久应用广泛、室内超薄型钢结构防火涂料适用于耐火极限要求大于2h以上各种钢结构工程承重构件的防火保护。如航天、石油、化工、电力、冶金、国防、轻纺工业等各类室外建筑特承重钢结构件的防火保护，还特别适用于一些具有烃类化学品（如油类、溶剂类等）火灾危险的钢结构工程，如石油化工工程、汽车库、石油钻井平台、贮油设施支撑架的防火保护等。

钢结构防火涂料施工方法1.使用前被防火涂物表面要将油污尘土等清除干净。2.防火涂料固体含量较高，使用前一定要将涂料搅拌均匀。3.刷、滚、喷涂均可，每隔六小时即可涂刷第二道。4.涂刷厚度可根据防火规范要求而定，通常为2-6道。5.没用完的防火涂料，要重新封严。