

# 1100型玻璃钢负压风机作用

产品名称	1100型玻璃钢负压风机作用
公司名称	青州欧航农牧机械有限公司
价格	600.00/台
规格参数	品牌:欧航 型号:定制 产地:山东青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区银泰街东首196号
联系电话	13356753345

## 产品详情

1100型玻璃钢负压风机作用玻璃钢风机是指玻璃钢（FRP）材质的风机，其外观、尺寸与钢质风机完全相同，只是外壳与叶轮为玻璃钢材质，其大特点是耐腐蚀，耐酸碱，属于防腐风机的一种。

适用于办公大楼、商场、影剧院、医院、工厂企业车间、地下室等场所通风排气，所输送的应为不含粘性物质的气体，且气体温度不大于80℃，介质所含物质质量不大于150mg/M<sup>3</sup>。

我们应该都是非常清楚，玻璃钢风机现在已经在工厂、矿井以及隧道等等这些应用极为广泛，小编就来跟大家讲解一下玻璃钢风机。玻璃钢风机所采用变频调速的节能控制装置，主要还是因为效率比较高，而且没有转速所带来的附加转差损耗，且调速的范围极大，而精度也很高能够实现无极调速，并且很容易就能够实现协调和闭环控制。

1100型玻璃钢负压风机作用1、通风管 通风管道常制成正方形或圆形断面。正方形的每边宽度应不小于500毫米。圆形的直径不小于500毫米。为了避免风力的影响，负压风机风管一般要高出房脊0.5米以上，为了防止水汽在管道上部冷凝造成结冰或滴水，在管外面缠以草绳、毛毡一类隔热材料或者砌成双层管壁，在壁间填以炉灰渣、锯末等保温材料。管道应该设置在畜舍较高处或离进气口远的地方，也可考虑设置在粪便通道附近，以便排出污浊空气。

2、风帽 风帽装在负压风机通风管上端，防止雨雪进入管道，并起阻止强风妨碍排气的作用。圆形或正方形风帽通风效果良好。罩式风帽分为百叶窗式、圆形、方形、罩式等。下边缘伸至管道口以下3-5厘米，可以起到良好的挡风及防雨雪的作用。 3、空气进口 空气进口用来向畜舍进入空气，它的位置、构造

和调整，对自然通风的效果有很大关系。空气进口有通孔及缝孔两种形式。通孔式空气进口,设在国间的墙上，在外面有挡风罩,在里面有盖板式活门。活门的作用将进来的冷空气引向上方，使之和舍内温热空气混合，并且进行预热，因而避免家畜直接接触冷空气而1100型玻璃钢负压风机作用 以上就是对养殖厂安装负压风机，需注意的事项介绍。在使用过程中我们应该注意一些小细节，控制操作程序，尽量避免在操作不当而造成一些损坏。需要及时解决问题才能顺利运行。