

2mm厚光面HDPE土工膜 阻根抗穿刺防渗漏

产品名称	2mm厚光面HDPE土工膜 阻根抗穿刺防渗漏
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	19.80/平方
规格参数	断裂强度:40N 抗穿刺强度:480N 焊接宽度:10cm
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

土工膜是采用聚乙烯材料制成的一种防水材料，具有防渗漏、抗穿刺、隔离的作用。其厚度有多种规格，一般情况下，厚度0.3-0.7mm应用于莲藕种植，水产养殖，屋面防水。厚度0.8-2mm应用于蓄水池，人工湖，河道，污水池，垃圾填埋场防渗漏。

聚乙烯(HDPE)土工膜质量分类：

一种为普通型，质量标准低于达标型GH-1型。

一种为达标GH-1型,执行GB/T17643-2011标准，HDPE土工膜标称断裂强度为40N/mm，伸长率为600%。

一种为城建型GH-2S型，执行CJ/T234-2006标准。聚乙烯土工膜标称断裂强度为53N/mm，伸长率为700%。

厚度偏差:

光面土工膜的极限偏差应控制在 $\pm 10\%$ ，糙面土工膜的极限偏差应控制在 $\pm 15\%$ 。底部防渗应选用厚度大于1.5mm的土工膜，临时覆盖可选用厚度大于0.5mm的土工膜，终场覆盖可选用厚度大于1.0mm的土工膜。

生产工艺：

压延或吹塑

功能特点：

防水和阻止植物根穿透双重功能，能够承受植物根须穿刺，防水功能。可形成高强度防水层，抵抗压水能力强，并耐穿刺、耐咯破。

施工方法：

土工膜搭接宽度10厘米，采用热熔焊接施工。