2mm厚光面HDPE土工膜 阻根抗穿刺防渗漏

产品名称	2mm厚光面HDPE土工膜 阻根抗穿刺防渗漏
公司名称	· 德州润泽土工材料有限公司
价格	19.80/平方
规格参数	断裂强度:40N 抗穿刺强度:480N 焊接宽度:10cm
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-18653423817 15953441355

产品详情

土工膜是采用聚乙烯材料制成的一种防水材料,具有防渗漏、抗穿刺、隔离的作用。其厚度有多种规格,一般情况下,厚度0.3-0.7mm应用于莲藕种植,水产养殖,屋面防水。厚度0.8-2mm应用于蓄水池,人工湖,河道,污水池,垃圾填埋场防渗漏。

聚乙烯(HDPE)土工膜质量分类:

- 一种为普通型,质量标准低于达标型GH-1型。
- 一种为达标GH-1型,执行GB/T17643-2011标准,HDPE土工膜标称断裂强度为40N/mm,伸长率为600%。
- 一种为城建型GH-2S型,执行CJ/T234-2006标准。聚乙烯土工膜标称断裂强度为53N/mm,伸长率为700%。

厚度偏差:

光面土工膜的极限偏差应控制在±10%,糙面土工膜的极限偏差应控制在±15%。底部防渗应选用厚度大于1.5mm的土工膜,临时覆盖可选用厚度大于0.5mm的土工膜,终场覆盖可选用厚度大于1.0mm的土工膜

生产工艺:

压延或吹塑

功能特点:

防水和阻止植物根穿透双重功能,能够承受植物根须穿刺,防水功能。可形成高强度防水层,抵抗压水能力强,并耐穿刺、耐咯破。

施工方法:

土工膜搭接宽度10厘米,采用热熔焊接施工。