

## 6000升二维混合机

产品名称	6000升二维混合机
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

## 产品详情

### 6000升二维混合机

采购数量1台：有效容积 6000升。设备混合药品重量范围600-2300公斤（按混合有效容积33%-60%，药粉堆密度0.55-0.65），需要供应商提供设备静载荷和动态载荷，承重、用材和支撑要加固，确保设备安全可靠。混匀时限长为30min，在混好后的混合筒中按照车间工艺要求分布图取十个点，含量混合均匀度CV值 3%。混合转速3~15rpm可将混合物料出干净，内部无残留。生产结束清洁时，人工易于将设备清洗干净。设备混合时间应可在0-9999秒内设定，可定时混合后自动停机操作。使用3相5线制电源，380V，50 Hz。提供设备详细所需动力系统和厂房设施配套要求，并协助用户完成安装施工图设计。料筒材质选用304不锈钢，不与混合物料发生腐蚀、反应，不产生锈蚀、脱落，内部镜面抛光，RA 0.4um。与物料接触非金属部件选用四氟或其它材质，材质无毒耐腐蚀，不脱落、不产生金属屑。与物料接触金属部件要出具材质证明报告。设备其他外表面采用不锈钢包面。机舱内各部件做好防锈处理，表面处理平整光滑。设备使用中无开裂现象。设备设计合理，便于清洁、维护。全过程封闭，扬尘少。出料口密封设计应严密耐用、防腐蚀、防脱落，防止设备运行中漏料。料筒可承受负压应不低于在0.1MPa。设备上的护罩、机舱盖板等需经常拆卸部件等应便于拆装。设备可24小时连续运转。料筒内刮板焊接为满焊，焊接面

光滑、焊接牢固。传动链条、皮带方便调节松紧、平行，方便维护更换。需润滑部件便于检查、润滑。出料设计应快速、便捷、干净、产尘少。捕集袋套环把手不能用螺丝紧固，以防脱落调入药粉内。彩色的触摸屏人机界面，触摸屏不小于7英寸。采用高品质PLC或工业PC（如Siemens或相当于）、触摸屏（如Siemens或相当于）、交流接触器（如法国Schneider或相当于）、变频器（Danfous）。关键部件如电机。PLC预留至少10%的内存，便于程序升级。系统具有两种工作模式：手动模式、自动模式。需要配置主要工艺参数的数据采集和储存追溯系统。设备主要工艺参数、设备运行状态应能明显地在触摸屏上显示和控制。