

养鸡场大风量耐腐蚀玻璃钢风机定制

产品名称	养鸡场大风量耐腐蚀玻璃钢风机定制
公司名称	青州欧航农牧机械有限公司
价格	600.00/台
规格参数	品牌:欧航 型号:定制 产地:山东青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区银泰街东首196号
联系电话	13356753345

产品详情

养鸡场大风量耐腐蚀玻璃钢风机定制玻璃钢特点：

抗腐蚀性：玻璃钢用玻璃纤维增强不饱和聚脂、环氧树脂与酚醛树脂基体，大气、水和一般浓度的酸、碱、盐以及多种油类和溶剂都有较好的抵抗能力。防腐蚀性在环境恶劣的场所使用显得很有竞争力，可达10年以上不变质，使用寿命大大增加。已应用到化工防腐的各个方面，正在取代碳钢、不锈钢、木材、有色金属等。

玻璃钢风机的工作原理是什么?有哪些性能特点和分类?

玻璃钢风机，具有造型美观、结构紧凑、强度高、重量轻、耐腐蚀、抗老化、耗电省、噪声低、运转可靠、经济实用、安装维修方便等特点。

养鸡场大风量耐腐蚀玻璃钢风机定制随着风机的用途不同，要求也不一样，如公共建筑所用的风机一般用来作通风换气用，一般重要的要求就是低噪声，多翼式离心风机具有这一特点；而要求大流量的柜式离心风机通常为双吸气型式；对一些高压离心风机，比转速低，其泄漏损失的相对比例一般较大。

柜式离心风机设计时通常给定的条件有：容积流量、全压、工作介质及其密度(或工作介质温度)，有时还有结构上的要求和特殊要求等。对柜式离心风机设计的要求大都是：满足所需流量和压力的工况点应在效率点附近；效率值要尽量大一些，效率曲线平坦；压力曲线的稳定工作区间要宽；风机结构简单

，工艺性好；材料及附件选择方便；有足够的强度、刚度，工作安全可靠；运转稳定，噪声低；调节性能好，工作适应性强；风机尺寸尽可能小，重量轻；操作和维护方便，拆装运输简单易行。

机壳

采用泰山玻璃纤维有限公司生产的优质玻纤布，采用天津合成材料厂生产的名优不饱和树脂，该树脂属优质树脂，材质优良、色泽鲜艳；表面胶衣用中美合资天津爱科精细化工厂胶衣，内含抗紫外线剂，耐老化、强度高、重量轻、耐腐蚀；在冶金、化工等腐蚀性严重的厂房里它弥补了塑料风机老化、开裂、变形、寿命短等缺点，大大提高了其使用价值。该公司采用模具一次成型，一方面提高了外观的美观度，更好的增强了风机的整体强度，改变了传统工艺造成的外形笨拙，强度差的缺点，从而让产品更好的为客户的生产及使用做坚强的后盾。

机壳制作工艺如下：

机壳亦可采用冷轧钢板制作，表面防腐处理。

风机叶轮

养鸡场大风量耐腐蚀玻璃钢风机定制采用模压玻璃钢叶轮，弯曲强度不小于196Mpa，各截面采用圆滑过度，外表光洁，无裂缝、缺口、毛刺等缺陷，整体效果好，风机做静平衡试验，按"刚性转子平衡精度"，等级取G6.3级，叶尖距风筒内壁间隙取30mm，误差不大于 $\pm 10\text{mm}$ ，风机气动合理、风量大、噪声低、效率高、耐腐蚀。