

0.6/1KV NSHOU 软镀锡铜低压矿用电缆

产品名称	0.6/1KV NSHOU 软镀锡铜低压矿用电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	5.21/米
规格参数	品牌:埃因 电压:0.6/1KV 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

NSHOU低压矿用电缆0.6/1KV

产品应用：NSHOU 是重型、坚韧的橡胶柔性电缆，制造用于采矿、钻孔和隧道应用，额定电压为 600/1000V。它们具有阻燃、抗紫外线、耐磨、抗切割、抗缺口和抗撕裂的特性，具有良好的耐油和耐油脂性能，可用作预计会产生高水平机械应力和磨损的电源。NSHOU 是重型坚韧橡胶软电缆，带或不带单独接地屏蔽的芯线，适用于恶劣环境中的动态或静态应用。阻燃、耐磨、抗切割、抗缺口、抗撕裂。良好的耐油性和脂肪性。适合安装在干燥、潮湿、潮湿和危险环境中。适用于预计会有高水平机械应力和磨损的电源。NSHO 可长期浸没在淡水、盐水、雨水、油水和污水污染的水中，深度可达 100 米。适用于室内和室外应用。产品结构：导体：软镀锡铜导体 Cl.5、符合 IEC 60228、DIN VDE 0295 绝缘：橡胶 EPR 类型 3G13 acc。符合 DIN VDE 0207 色芯：应.符合 DIN VDE 0293-308, HD 308 S2 来自 6 芯黑色芯，连续编号符合。符合 EN 50334；3 芯绿黄地线搁浅：中央支撑单元，芯线以短捻距缠绕内护套：橡胶 GM1b 外护套：黑色 (RAL 9005) PCP 化合物 5GM5，符合 DIN VDE 0207 技术参数：固定安装：- 40 ° C + 80 ° C 灵活安装：- 25 ° C + 80 ° C 标称电压：U₀/U 0.6/1 kV 测试电压：3000 伏 绝缘电阻：> 20 兆欧 x 公里 抗拉强度静态：15 牛/平方毫米