

# NSSHCGEU 0.6/1KV长壁采煤机电缆

产品名称	NSSHCGEU 0.6/1KV长壁采煤机电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	5.21/米
规格参数	品牌:埃因 电压:0.6/1KV 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

## 产品详情

NSSHCGEU 长壁采煤机电缆 0.6/1KV产品应用：NSSHCGEU用于连接在极高机械负载下的移动机器，主要是在采矿情况下，例如用于采煤机，适用于高拉伸应力下的极端弯曲负载。同心监测屏蔽层和公共同心接地导体与适当的监测设备相结合，可以监测电缆是否存在绝缘故障和外部影响造成的损坏。电缆可提供 2、3 或 6 个引导芯。产品结构：导体：细绞铜导体，镀锡，5 级保护接地导体：内外护套之间的钢/铜绞合编织层控制核心：外部空隙中的双同心控制/监测导体元件绝缘：基本材料 EPR，复合类型：3GI3 核心排列：三个主芯叠放，在外部空隙中带有双同心控制/监测导体元件；铺设长度约 6 x 深内护套：硫化橡胶内护套；基本材料EPR，复合类型：GM1b加强编织：内护套和外护套之间硫化结合的钢/铜线编织物外护套：基本材料PCP，复合类型：5GM5，黄色，耐磨，抗撕裂，耐油，阻燃技术参数：额定电压  $U_0/U(U_m)$  0.6/1 kV 极限表面温度固定安装  $-40^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$  限制表面温度，灵活应用  $-25^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$  耐油性是的，DIN VDE 0473，第 811-2-1 部分，标准。10、EN 60811-2-1、IEC EN 60811-1-2不易燃的 是的，DIN VDE 0482，EN/IEC 60332-1-2动态弯曲半径  $4(xD)$  静态弯曲半径  $1.5(xD)$