

# 压向和拉向双向测力S型系列传感器生产厂家WY-S64多量程可选

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 压向和拉向双向测力S型系列传感器生产厂家WY-S64多量程可选 |
| 公司名称 | 合肥威源自动化设备有限公司                   |
| 价格   | .00/个                           |
| 规格参数 | 品牌:威源自动化<br>型号:WY-S64<br>产地:安徽  |
| 公司地址 | 长丰县双墩镇阜阳北路科创展示中心1栋C209          |
| 联系电话 | 18956009107                     |

## 产品详情

特 殊 特 殊 用 高 精 度 S 梁 结 构 ， 两 端 内 螺 纹 连 接 、 拉 压 两 用 ， 具 有 测 量 精 度 高 、 长 期 稳 定 性 好 、 输 出 对 称 性

应 用 ： 混 凝 土 搅 拌 站 、 配 料 秤 、 料 斗 秤 、 包 装 秤 、 材 料 力 学 试 验 机 ， 工 业 自 动 化 控 制 与 测 量 ， 平 台 秤 ， 定 量 包 装 及 力 值 控 制 生 产 系 统 中 。

信号输出：

常规毫伏信号，可配置0-5V/0-10V/±5V/±10V/4-20mA模拟信号变送器或配置数字通讯变送器RS485/232，可选配四位显示仪表，五位显示控制仪表，手持仪表，可选RS485/232通讯。

常规参数 仅供参考

|                        |        |                             |
|------------------------|--------|-----------------------------|
| Rated load             | 额定载荷   | 5KG-20000KG                 |
| sensitivity            | 灵敏度    | 0.05KN-200KN<br>1.0-2.0mv/v |
| Zero Balance           | 零点平衡   | ± 1% of rated output        |
| Creep after 30 minutes | 蠕变     | ± 0.03% of rated output     |
| Nonlinearity           | 非线性    | ± 0.3% of rated output      |
| Repeatability          | 重复性    | ± 0.2% of rated output      |
| Temp. effect on output | 灵敏度温漂  | 0.02% of applied output/C   |
| Temp. effect on zero   | 零点温漂   | 0.02% of applied output/C   |
| Safe Temp. Range       | 可用温度范围 | -20C to + 65C               |

|                   |        |               |
|-------------------|--------|---------------|
| Temp. Compensated | 温度补偿范围 | -10C to + 40C |
| Safe Overload     | 有效载荷   | 120%          |
| limit load        | 极限载荷   | 150%          |
| Input Impedance   | 输入阻抗   | 380 ± 20      |
| Output Impedance  | 输出阻抗   | 350 ± 10      |
| Rated Excitation  | 推荐激励电压 | 10V DC        |