

耐磨TPV 8291-85TL

产品名称	耐磨TPV 8291-85TL
公司名称	东莞市晶宏塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:美国埃克森美孚 型号:8291-85TL 特性:耐磨
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞百顺小区三巷5号一楼（注册地址）
联系电话	076989977070 18200646066

产品详情

耐磨TPV 8291-85TL--它专门配制用于与织物、金属、氟弹性体和聚酰胺粘结，以形成多层结构。

Santoprene 8291-85TL 物性表

基本信息

特性

可回收材料可粘结性良好的着色性良好粘结性耐磨损性良好

用途

管道金属粘接汽车领域的应用型材粘结树脂

RoHS 合规性

RoHS 合规

外观

自然色

形式

粒子

加工方法

共挤出成型挤出型材挤出成型

物理性能 额定值 单位制 测试方法

比重

-- 0.898 g/cm ASTM D792

-- 0.900 g/cm ISO 1183

硬度 额定值 单位制 测试方法

肖氏硬度 (邵氏 A, 15 秒, 23 ° C, 2.00 mm) 86 ISO 868

弹性体 额定值 单位制 测试方法

拉伸应力 - 横向流量 (100应变, 23 ° C) 4.00 MPa ASTM D412, ISO 37

抗张强度 - 横向流量 (断裂, 23 ° C) 9.20 MPa ASTM D412, ISO 37

伸长率 - 横向流量 (断裂, 23 ° C) 830 % ASTM D412, ISO 37

补充信息

如果适用，这是基于扇形浇口注塑成型的平板测试结果。拉伸强度、伸长率和拉伸应力沿垂直接口方向测定 - ISO 1 型，ASTM die C。从埃克森美孚欧洲分支机构直接购买的所有产品都符合 REACH 法规。对于埃克森美孚未进口至欧洲的产品，用户应自行评估其是否满足 REACH 法规。

法律声明

未经埃克森美孚化工书面允许，这种产品包括其产品名称，不得在任何医疗应用领域予以使用或有关详细的产品监管信息，请联系客户服务。

挤出 额定值 单位制

接头温度 216 到 232 ° C

口模温度 216 到 232 ° C