

# 动物蛋白真空圆盘干化机 桨叶干燥机 云南真空圆盘干化机

产品名称	动物蛋白真空圆盘干化机 桨叶干燥机 云南真空圆盘干化机
公司名称	江苏博鸿中锦制粒设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江阴市西城路188号
联系电话	18651002062 18651002062

## 产品详情

### 印染污泥桨叶干燥机-造纸污泥干化机-冶金污泥卧式圆盘干燥机

#### 一、YG系列印染污泥干燥设备--工作原理

空心轴上密集排列着楔型中空浆叶，热介质经空心轴流经浆叶。单位有效容积内传热面积很大，热介质温度从-40 到320 ，可以是水蒸汽，也可以是液体型：如热水、导热油等。间接传导加热，没有携带空气带走热量，热量均用来加热物料。热量损失仅为通过器体保温层向环境的散热。楔型浆叶传热面具具有自清洁功能。

#### 二、YG系列印染污泥干燥设备--性能特点

**浆叶干燥机能耗低：**由于间接加热，没有大量携带空气带走热量，干燥器外壁又设置保温层，对浆状物料，植物蛋白真空圆盘干化机，蒸发1k仅需1.2k蒸汽。

**处理物料范围广：**使用不同热介质，既可处理热敏性物料，又可处理需高温处理的物料。常用介质有：水蒸汽、导热油、热水、冷却水等。既可连续操作也可间歇操作，可在很多领域应用。

## 卧式圆盘干化机肉粉空心桨叶干燥机圆盘式干化机

【概要描述】污泥干化机是处理污泥的重要设备之一，污泥是污水处理过程的终产物，也是重要的污染源。如果不加以治理，会对大气、水和土壤造成严重污染，加速一些人类疾病的传播。在众多的污泥处理技术中，污泥脱水、污泥干化和污泥焚烧是重要的技术。大部分污泥干燥是通过蒸汽直接或间接加热的，然而物料干燥后，目前市场上的污泥干化机很难储存。

低温余热式污泥干化机制作方法。污泥干化机是处理污泥的重要设备之一，污泥是污水处理过程的终产物，也是重要的污染源。如果不加以治理，会对大气、水和土壤造成严重污染，加速一些人类疾病的传播。在众多的污泥处理技术中，云南真空圆盘干化机，污泥脱水、污泥干化和污泥焚烧是重要的技术。基本流程是将污泥浓缩干燥，然后焚烧，回收焚烧产生的热能。离心式或带式脱水机多用于污泥脱水，深度脱水不能进行，剩余污泥只能在工厂脱水成含水率80%的湿污泥。脱水器很难清理，容易滋生细菌。大部分污泥干燥是通过蒸汽直接或间接加热的，然而物料干燥后，目前市场上的污泥干化机很难储存。当大量物料需要烘干时，较小的回收箱无法满足回收需求，回收箱难以搬运，增加了工人的劳动负荷。

## 卧式圆盘干化机 肉粉空心桨叶干燥机 圆盘式干化机

与现有污泥干化机相比，上述低温余热式污泥干化机具有结构科学合理、使用安全方便的优点：

- 1、设置了回收仓、输送通道、滑板和承料板，便于收集烘干后的物料，可以快速处理，方便下一次烘干，防止烘干后的物料不及时处理，容易造成物料掉落地面，造成环境污染。
- 2、设置有出水管、储水箱、滑槽和连接孔，便于收集和清洗排出的冷却水，有效防止冷却水流向壳体外部，硅粉真空圆盘干化机，保证壳体外部整洁，减少工人清洗壳体所需的时间。
- 3、设置过滤器、过滤罐、安装孔和旋钮，动物蛋白真空圆盘干化机，可以过滤气体，减少气体中的水分，使气体过滤器更，便于过滤器的拆卸，降低过滤器的拆卸难度，清洁过滤器，使过滤器能够正常使用。

### 一、桨叶干燥机性能特点

桨叶干燥机能耗低：由于间接加热，没有大量携带空气带走热量，干燥器外壁又设置保温层，对浆状物料，蒸发1公斤水仅需1.2公斤水蒸汽。

桨叶干燥机系统造价低：单位有效容积内拥有巨大的传热面，就缩短了处理时间，设备尺寸变小。就极大地减少了建筑面积及建筑空间。

处理物料范围广：使用不同热介质，既可处理热敏性物料，又可处理需高温处理的物料。常用介质有：水蒸汽、导热油、热水、冷却水等。

既可连续操作也可间歇操作，可在很多领域应用。

环境污染小：不使用携带空气，粉尘物料夹带很少。物料溶剂蒸发量很小，便于处理。对有污染的材料或需回收溶剂的工况，可采用闭路循环。

操作费用低：的结构。磨损量小，维修费用很低。

操作稳定：由于楔型浆叶特殊的压缩--膨胀搅拌作用，使物料颗粒充分与传热面接触，在轴向区间内，物料的温度、湿度、混合度梯度很小，从而保证了工艺的稳定。