

灌装封尾机生产商 浙江品牌 灌装封尾机

产品名称	灌装封尾机生产商 浙江品牌 灌装封尾机
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

?全自动膏药软管灌封机，加工定做软管灌装封尾机，送货上门封尾机厂家

全自动膏药软管灌封机，加工定做软管灌装封尾机，送货上门封尾机厂家

客户推荐全自动软管封尾机 全自动软管灌装封尾机

ZHY-60YP全自动软管包装封尾机

产品特点：

工作流程：全自动化的触摸屏操作系统能有效完成供管、洗管、读图、填充、热溶、封合、打样、修整、出成品。采用气动方式完成供管、洗管，动作准确、。

产品描述：ZHY-60YP全自动软管充填封尾机，结构紧凑，自动上管(可配套使用)，传动机械部分完全封闭。旋转软管模头配有光眼控制软管中心定位装置，通过光电感应实现自动定位。智能温度控制和冷却系统，操作非常简单而且封尾牢固可靠。根据用户的要求可选配密封料斗、加温料斗，自动加料等装置。

适用范围：该设备广泛地被牙膏企业各类铝塑复合软管、化妆品集团塑料软管、药品公司膏霜类及食品行业工厂乳液类、油剂及水剂等所采用。

中环机械始终坚持（灌装封尾机）产品、（灌装旋盖机）价格便宜、（灌装生产线）服务周到，赢市场的原则，灌装封尾机，不断开发新产品（灌装机，旋盖机，贴标机），拓展新市场的新应用领域，灌装封尾机生产商，努力振兴包装机械设备行业民族产业！

技术参数：

产量：20-40支/min

软管直径：10-45mm

软管长度：30-210mm

灌装量：5-25ml adjustable，15-100 adjustable，Customised

精度：±1%

气源:0.6Mpa

耗气量:0.6m³/min

电压:380VAC/50Hz

功率:7.5Kw

尺寸:2100 × 1020 × 1900 mm

重量:800Kg

ZHF-1980N软管灵芝臻养涂抹洁肤乳灌装封尾机

软管灵芝臻养膏灌装机，涂抹洁肤乳灌装封尾机，海南封尾机型号

ZHF-1980N软管灵芝臻养涂抹洁肤乳灌装封尾机

机器特点：本公司生产的全自动软管灌装封尾机从设计、制造、装配、调试以及主要零件材料皆符合GMP要求，表面光滑、平整、无死角、无味、无污染、易清洗、易维护保养。ZHF-1980N软管灌装封尾机可将各种糊状、膏状、粘度流体等物料顺利准确地注入铝管中，经各工位机械手夹扁、折边、打码，完成铝管的封尾和打批号。本机的生产能力可达每小时灌封4800支，灌装量误差不超过1%。本设备为触摸屏操作的全自动铝管灌装封尾机。

适用范围：本机结构紧凑、简单、操作方便，灌装封尾机售后商，适用于、食品、日用化工用品等行业用户的需要。灵芝臻养涂抹洁肤乳100ml容量，能深层清洁，白嫩新生。温和清除附着于肌肤上的化妆残迹、污垢及油脂，减轻肌肤负担；去除肌肤老废角质，同时柔细肤质，促进肌肤角质层的新生；含有的润养成分还可淡化以及减缓脸部细纹、幼纹的产生，增加肌肤紧实度。适用范围：适用于细纹、松弛、弹性差、肤色暗哑等因年龄增长引起的肌肤问题。

技术参数：

速度：60-80支/分钟

产量：1800-4800支/小时

软管直径：13-40mm

软管长度：75-210mm

料桶容量：40L

灌装范围：5-200ml

灌装误差： $\pm 1\%$

电压：380/220V(可选)

电流：15A

气压：0.5-0.7mpa

耗气量：小于0.5m³/min

功率：2.5kw

频率;50/60HZ (可选)

装箱尺寸:2050*1400*2180cm

机器尺寸:2390*1180*2140mm

重量;约1500KG

自动美肤霜灌装机，好用面膜膏充填封尾机，吉林膏体封尾机供应商

ZHF-1980N型自动美肤面膜膏充填封尾机

机器特点：机器由全自动操作系统成管道、供应、洗管、识别、灌装、热溶、封尾、编码、修整和成品生产的全过程。供管和洗管采用气动方式完成，动作准确、ZHF-1980N全自动软管充填封尾机结构紧凑，自动上管(可配套使用)，传动部分完全封闭。旋转式软管模头配有眼控软管中心定位装置，灌装封尾机批发商，采用光电感应方式实现自动定位。智能化温度控制和冷却系统，操作简便，封尾可靠。用于从液体到高粘度的膏体物料的充填，在管内完成热风加热、封尾、批号、生产日期等。

用途：适用于、食品、化妆品、胶粘剂等行业的灌装封尾。美肤面膜膏不添加酒精的撕除式面膜膏，焕亮肌肤。在洁净肌肤同时，赋予肌肤滋养，令肌肤细致娇嫩富有弹性。打造充满光采的细柔美肤。不添

加酒精的温和型设计，均匀速干，赋予紧致柔肤的有效成分，令肌肤润泽透亮富有弹性。焕亮肌肤。保湿赋活功效，给予肌肤水嫩与张力，细致平滑肌肤纹理。使用方法：每周使用1-2次，在后，或精华后使用，效果更理想。

技术参数：

灌装容量 :1-200 ml (可调)

生产误差： $\pm 1\%$

工作能力 :2400 -3000 /小时 (可调)

软管直径： 10 -50 mm

软管高度 :50 -200 mm

料桶容积 :40 L(可定做)

工作电压 :380 V/220 V (可选)

工作气压 :0.4 -0.6 兆帕

机器功率 :7kw

尺寸：1900 × 950 × 1850 (mm)

重量：约880 公斤

灌装封尾机生产商-浙江品牌(在线咨询)-灌装封尾机由温州中环智能机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。温州中环智能机械有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为灌装机具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!