

.PBT 412E沙伯基础 加20%玻纤 注射成型用途:把手.电器用具

产品名称	.PBT 412E沙伯基础 加20%玻纤 注射成型用途:把手.电器用具
公司名称	深圳市广丰全塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:沙伯基础 型号:412E 特性:高流动
公司地址	深圳市龙岗区横岗街道红棉社区红棉1路18号103号
联系电话	0755-13612679025 13612679025

产品详情

PBT 412E沙伯基础 加20%玻纤 注射成型

用途:把手.电器用具

三、PBT塑料的粘接:

根据不同需要，可以选择以下粘合剂:

1. TG-3200:单组分常温固化软弹性防震粘合剂，耐高低温，但粘接速度慢，胶水通常要1天或几天时间才能固化完毕。

2. TS-8602瞬间粘接剂，可以数秒钟或数十秒钟快速粘合PBT，但胶层硬脆，不耐水。

3. TE-9270类，双组分胶，胶层柔软，适合PBT大面积粘接或复合。但耐高温性能较差。

4. TE-9249类胶:双组分胶，耐高温。

5. sili-1706:单组份室温硫化胶，固化后是弹性体具有的防水，防震粘合剂，耐高低温，1-2mm厚度的话，5-6小时基本固化，有一定的强度。完全固化的话需要至少24小时。单组份，不需要混合，挤出后涂抹静置即可，无需加温。

.PBT K4560沙伯基础 加30%玻纤 抗冲击 高流动

.PBT K4530沙伯基础 加15%玻纤 水解稳定 高流动

用途:连接器.汽车领域的应用

.PBT 815沙伯基础 加15%玻纤 表面光洁度良好HB

用途:把手.工业胶枪.家电部件.家电外壳.工业领域

.PBT 830沙伯基础 加30%玻纤 表面光洁度良好HB

用途:把手.家电部件.家电外壳

.PBT 855沙伯基础 加15%玻纤 阻燃V-0表面光洁度良好

用途:电器用具

.PBT DR48沙伯基础 加17%玻纤 阻燃V-0注射成型

.PBT DR51沙伯基础 加15%玻纤 电气性能优

用途:把手.连接器.电器用具