

实现自启动75KW柴油发电机

产品名称	实现自启动75KW柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:GT-75TSI 品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

实现自启动75KW柴油发电机排烟系统-警告：

- 发动机排放的废气会对人体造成伤害；
- 所有装在户内的发电机组都必须通过不泄露的排烟管把废气排出室外，排烟管的安装必须符合相关的规范、标准及其它要求；
- 、排烟管、增压器等都会产生高温，要远离易燃物品，以防止人体被烫伤；
- 确保经排放的烟和废气不成为公害；

为减少背压力，排烟管应设计的越短越直越，如必须弯曲，弯曲半径至少应为管内径的1.5倍。排烟管的长度超过3M的的设计需征得厂家的同意。

实现自启动75KW柴油发电机当发现发电机机油消耗过多时，应检查机体和齿轮室盖、行轮一侧的大盘、后盖、盖罩等连接处是否有漏油现象。如漏油，应注意观察各连接部位的密封垫是否整，要对损坏的密封垫进行更换。若密封垫整，应检查各部位的连接螺丝是否松动。对松动的螺栓用扳手上到规定扭力即可。

GT-75TSI详细参数

一、技术规范

额定输出：75KVA

备用功率：78KVA

额定频率：50Hz

额定电压：400V

额定转速：1500

发电机类型：静音款

启动方式：电启动

相 数：三相

功率因数：COS ϕ =0.8 (滞后)

噪音水平 LP7m:72-85db/7M

稳态电压调整：(%): ± 0.5

电压波动：(%): ± 0.5

负荷突变电压%： ± 2

稳态频率调整%： ± 2

发动机技术参数：

动力型号：GT-75

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：6缸

冷却方式：封闭式水循环冷却

供油方式：直喷燃烧式

调速方式：机械调速

消音装置：工业静音器

进气方式：涡轮增压

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0#-10#柴油

柴油油箱：150L

机组耗油量：224g/kwh

电机技术参数:

额定功率：75KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

电机类型：无刷电机

其他配置：

机组外形尺寸(L×B×H)：2950*1100*1570mm机组重量(kg)：1300/1450