

大厦应急400KW静音柴油发电机

产品名称	大厦应急400KW静音柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:GT-400TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

大厦应急400KW静音柴油发电机显眼的可能就是这块控制面板了，在中控台的上方位置处，由于具体的参数我们没有获得，因此无法给出它的分配率，但是从视觉效果上来看，这块控制面板的表现还是非常不错的。但是需要特别说明的一点是它并不支持触摸功能，在目前的趋势上来看并不算是主流。大厦应急400KW静音柴油发电机由于没有配备触摸功能，所以在中控台的下方设计了一个控制单元，有几组按键和旋钮组成，巨大的旋钮分为两个部分，外侧负责地图的移动以及菜单内移动，内侧的旋钮负责地图比例尺。

大厦应急400KW静音柴油发电机安装

- 机组必须可靠地接地；
- 要拆开电气设备的防护物时，需先将电力切断，不可穿湿衣服（特别是湿鞋）或皮肤潮湿时去处理电气设备；
- 必须由持电工证的电工来处理电气设备，在电器线路检修时，应在关闭的开关上挂上警告牌，以防其他人员在不知情的情况下意外合闸。

检查报警系统：

将钥匙开关旋至运行档。如果机组控制屏采用PM74电器元件，这时电源指示灯和低油压指示灯闪烁，其它类控制屏则电源及充电指示灯（如果有）就亮起；按下报警灯检查按钮（如果有），报警灯亮，否则应检查线路或更换报警灯。

GT-400TSI详细参数

一、技术规范

额定输出：400KVA

备用功率：420KVA

额定频率：50Hz

额定电压：400V

额定转速：1500

发电机类型：静音款

启动方式：电启动

相数：三相

功率因数： $\text{COS} \phi = 0.8$ (滞后)

噪音水平 LP7m:78-89db

稳态电压调整 (%): ± 0.5

电压波动 (%): ± 0.5

负荷突变电压%: ± 3

稳态频率调整%: ± 2

发动机技术参数：

动力型号：GT-400

气缸排列方式：直列排列 四冲程 干式缸套

气缸数量：6缸

冷却方式：强制封闭式水循环冷却

供油方式：直喷燃烧式

调速方式：机械调速

消音装置：工业静音器

进气方式：涡轮增压

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0# -10#柴油

柴油油箱：300L

机组耗油量：224g/kwh

电机技术参数:

额定功率：400KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

电机类型：无刷电机

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：4300*1500*2300mm

工作时间：8-10H

机组重量（kg）：3600/3800