

GT-500TSI内部价500KW柴油发电机

产品名称	GT-500TSI内部价500KW柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:GT-500TSI 品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

GT-500TSI内部价500KW柴油发电机严寒地区加装水套加热器：当市电单相电接入时用于给机组冷却液自动加热，机组处于备用状态时该装置自动检测冷却液温度，当温度低于设置值时自动加热，待温度升高至55 自动停止加热，加热器电源为220V。当机组运行时一定要停止水套炉加热器，否则会烧坏加热器。GT-500TSI内部价500KW柴油发电机目前在控制电路上已经设计了自动切断加热器电源的功能。抗冷凝加热器：当机组使用环境湿度大时，就另外加装抗冷凝加热器，其电源为机组气动电池。空气预热器：当马达启动时，为了增加启动成功率而专门给进入燃烧室的空气加热。当机组实现正常运行时，启动马达已经退出后，该空气加热器会自动停止，它的电源一般为机组启动电池。

GT-500TSI详细参数

一、技术规范

额定输出：500KVA

备用功率：520KVA

额定频率：50Hz

额定电压：400V

额定转速：1500

发电机类型：静音款

启动方式：电启动

相 数：三相

功率因数：COS =0.8 (滞后)

噪音水平 LP7m:78-89db

稳态电压调整：(%)： ±0.5

电压波动：(%)： ±0.5

负荷突变电压%： ±3

稳态频率调整%： ±2

发动机技术参数：

动力型号： GT-500

气缸排列方式：直列排列 四冲程 干式缸套

气缸数量： 12缸

冷却方式： 强制封闭式水循环冷却

供油方式： 直喷燃烧式

调速方式： 机械调速

消音装置： 工业静音器

进气方式： 涡轮增压

机油型号： SAE10W30(或CD)

燃油型号： 0# -10#柴油

柴油油箱： 350L

机组耗油量：224g/kwh

电机技术参数:

额定功率：500KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

电机类型：无刷电机

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：4850*1900*2400mm

工作时间：8-10H

机组重量（kg）：5200/5300

GT-500TSI内部价500KW柴油发电机各汽缸按顺序依次做功，作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量，从而带动曲轴旋转。一般购买发电应急用的用户一般是不需要详细了解发电机的工作原理，但是购买发电的时候是要注意发电机的耗油量和噪音还有它本身的重量