

柔性石墨材料,石墨纸,

产品名称	柔性石墨材料,石墨纸,
公司名称	青岛南墅泰星石墨制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 山东 莱西市 山东省莱西市梅花山开发区泰星路9号
联系电话	86-053287412188 18765219810

产品详情

柔性石墨板（卷）材

材料：用高碳鳞片石墨经化学处理、高温膨化后经钢带（近似于面接触）压制而成。主要用途：制造各种柔性石墨复合（增强）板、石墨带材、填料、密封垫片等的基础材料。使用温度:在空气中-200~650，在非氧化介质中-200~3000。外观质量：柔性石墨板材（可简称石墨板）表面平滑，切边整齐，无明显气泡、裂纹、划痕、杂质、毛刺、虚边、断头等缺陷；柔性石墨卷材（可简称石墨纸）表面光滑，切边整齐。技术指标：技术指标合格品一等品优等品密度偏差(g/cm³) h < 0.4 ± 0.10 ± 0.05 h 0.4 ± 0.17 拉伸强度(mpa) 4.0 4.5 5 压缩率(%) 35 ~ 55 回弹率(%) 9 11 12 应力松弛率(%) 10 灰份(%) 2 1 0.5 热失重(%) 450 1 0.5 600 20 15 硫含量(ppm) 2000 1300 1000 氯含量(ppm) 50 30 20