

# 玻纤玻璃棉复合风管板材

产品名称	玻纤玻璃棉复合风管板材
公司名称	江阴市平头哥节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科星 等级:A级 产地:江苏
公司地址	江阴市朝阳路178号
联系电话	18168328985

## 产品详情

产品描述：玻纤复合保温板其结构为：夹芯层采玻纤棉，两面使用经过防腐防锈处理的彩色钢板，彩钢面可以压成菱形花纹，也可以按要求定制木纹、大理石纹迷彩纹和砖纹等各种颜色。

产品规格：长（900MM—6000MM）\*宽1200MM\*厚（10MM-130MM）

根据客户的要求可定制各种长度和厚度的板材。技术指标

序号	检验项目	技术指标	实测值	检测方法

1	密度	461.7GB/5kg kg/ /m3 m3	T 6	343	-20	09
2	芯材 导热系数 数 (平均 温度 为25)	00.02GB/ .0359W W/ /(M (M K) K) (	T 1	029	4-2	008
3	180° 剥离 强度	00.70GB/ .15 N/ N/ mm mm	T 2	790	-19	95
4	压	00.16GB/				

	缩 强 度	.15 Mp a	Mp a	T 8 813 -20 08
5	弯 曲 强 度	1 .1M pa	1.2 Mp a	GB/ T 8 812 -20 07
6	尺 寸 稳 定 性	2 % (7 0± 2 , 4 8h )	0.5 % T 8 811 -20 08	GB/ T 8 811 -20 08
7	燃 烧 性 能	B 级	A2	GB 862 4-2 012
8	甲 醛 释 放	1 .5M g/L	1.3 Mg /L	GB 185 80- 200

	量			1
9	工作压力、漏风量、耐压和变形量	± 2000 Pa	200 Pa	GB 50243-2002 2J GJ141-2004
10	耐火极限	1.5h	2h	GB 17428-2009

应用场景该产品主要用于地铁、高铁及高洁净环境等高端场合。