

## 双组份聚硫密封胶也叫AB双组份密封胶 防水性 众拓路桥

产品名称	双组份聚硫密封胶也叫AB双组份密封胶 防水性 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.50/千克
规格参数	起订:25千克 库存:5000千克 发货时间:3天
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

### 产品详情

双组份聚硫密封胶也叫AB双组份密封胶 防水性 众拓路桥

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

双组份聚硫密封膏（胶）、AB双组份聚硫密封胶

密封胶，聚硫密封胶，聚硫建筑密封胶，我公司可根据工程需要调配出各种颜色的聚硫密封胶，聚硫建筑密封膏，双组份聚硫密封胶，PG-321双组份聚硫密封胶，双组份聚硫密封膏，無毒型双组份聚硫密封胶，無毒双组份聚硫密封膏，流淌型双组份聚硫密封胶，流淌型双组份聚硫密封膏，聚硫建筑密封胶，遇水膨胀密封胶，双组份聚氨酯密封胶，流淌型聚氨酯密封胶，单组份聚氨酯密封胶，遇水膨胀止水胶。

- 3、水蒸汽透过率及低，双组份聚硫密封胶具有非常好的防水功能；
- 4、不受菌类的侵蚀，对菌类的抵抗性及佳；
- 5、施工作业性好，双组份聚硫密封胶能很好的填充到接缝里；
- 6、对密封构件不产生污染，无腐蚀，双组份聚硫密封胶对人体无害。

具体做法如下:双组分聚硫密封膏

将双组分聚硫密封膏A，B两组同时倒在一块玻璃板或者地板砖上（地板砖要求60公分见方的最佳），按说明书给定的配合比，混合比例A:B=100:10~100:14(质量比)，将两个组份混合均匀，即可使用，在出厂时，我公司都已按质量比例配比好了，并且在箱里用塑料筒分开放了，用户无须操心质量比例配比，使用时，只需打开包装将A组份和B组份放到一起搅拌均匀后，就可以使用了。人工搅拌时间不少于9分钟，用手提电钻搅拌不少于6分钟，以采用机械搅拌方法为宜，搅拌时间宜长不宜短，以免因搅拌不均匀造成局部固化不完全而达不到防水密封效果。不论机混或是手工混合,都应达到色泽均匀无色差。混合时应防止气泡混入，配制好的双组分聚硫密封膏应在2小时内用完，否则慢慢增稠造成施工困难和降低性能，因此，应注意用多少配多少，否则因配多了用不完而造成浪费。