

H05SS-F 欧标认证硅橡胶柔性耐高温多芯线缆

产品名称	H05SS-F 欧标认证硅橡胶柔性耐高温多芯线缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	5.21/米
规格参数	品牌:埃因 型号:H05SS-F 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

欧标硅橡胶柔性耐高温多芯线缆H05SS-F

应用

用耐热硅橡胶绝缘和屏蔽的多芯电缆没有应变消除元件，用于高温或接触热表面。这些电缆用于固定安装，机械保护，用于工业应用中照明灯具的内部布线。 = 该产品符合 EC 低压指令 2006/95/EG。

电缆结构

导体：镀锡或裸铜，绞合至DIN VDE 0295 cl. 5、BS 6360 cl. 5、HD 383 cl. 5 和IEC 60228

绝缘：交联（橡胶化合物）E I2 符合 DIN VDE 0207 第 20 部分

符合 DIN VDE 0293-308 的标志标识

绿黄色接地点，3芯及以上

以上佳绞距成层绞合的动作

交联 EM9（橡胶化合物）

外护套：HD 22.3 S3：1994 / A1：1999

颜色：黑色（RAL 9005）

也有其他颜色选择，按需定做

技术参数：

符合 DIN VDE 0282 第 15 部分，HD 22.15 S1 的耐热多芯电缆

温度范围固定安装：-60 ° C 至 +180 ° C

标称电压 U₀ / U_{300/500} V

测试电压 2000 V

电阻较小值 200 兆欧 x 公里

较小弯曲半径 Flexing 7.5x 电缆 固定安装 4x 电缆

抗辐射性 高达 20x10⁶ cJ/kg (高达 20 Mrad)

???	???????? x ????????	外直径小- 大毫米。	铜重量kg/k m	重量约公 斤/公里	工作组
22290	H05SS-F 2X0.75	5.7 - 7.4	14.4	59.0	18
22291	H05SS-F 3G0.75	6.2 - 8.1	21.6	71.0	18
22292	H05SS-F 4G0.75	6.8 - 8.8	28.8	93.0	18
22293	H05SS-F 5G0.75	7.6 - 9.9	36.0	113.0	18
22294	H05SS-F 2X1	6.1 - 8.0	19.2	67.0	17