

新兴厂家生产球墨铸铁管 新兴铸管 机制铸铁管 柔性铸铁管及管件供应

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 新兴厂家生产球墨铸铁管 新兴铸管 机制铸铁管 柔性铸铁管及管件供应 |
| 公司名称 | 山西大通铸业有限公司 |
| 价格 | 88.00/根 |
| 规格参数 | 新兴管道:W型铸铁管 W型:3米 重量:30KG |
| 公司地址 | 山西省泽州县川底乡和村村 |
| 联系电话 | 0356-3840555 13522825593 |

产品详情

热引起上述氧化连锁反应，并加速其进行，它对氧化的影响很大。橡胶制品不论外部受热或因连续变形引起内部升温，对其老化都有影响。一般来讲，温度每升高10℃，氧化速度约增加1倍左右。当温度高达120℃以上时，氧化速度就已相当迅速，如橡胶制品在100℃时的氧化速度至少是20℃时的256倍。因此在常温下橡胶制品可用几年，在100~200℃下，则几个月甚至几天就失去弹性和强度。而在没有氧气的环境下，橡胶制品在200℃的高温下，也能使用较长时间。

1新型柔性接口铸铁排水管采用高速离心铸造技术，具有组织致密、管壁薄厚均匀、内外壁光滑、无沙眼和夹渣、抗拉与抗压强度高，产品具有化学成分稳定、耐腐蚀、防火无毒、符合消防安全环保要求、无噪声、不变形、使用寿命长的优点。

1.2A型管：A型管具有强度高、噪声低、防火性能好、使用寿命长，其连接的可曲挠性和抗震性能良好的优点，但实际工程中发现承插接头部位需要的安装空间较大且管体较笨重、耗用钢材多，尤其在高层建

筑中难以被建设方接受。

1.3W型管：W型管材除了同样具有强度高、噪声低、防火性能好、使用寿命长，其连接的可曲挠性和抗震性能良好的特点外，同时还具有可同步施工、管材利用率高、便于管道疏通、减少了水压试验次数、缩短工期提高经济效益的特点。另外，这种型号的接口用螺栓在外侧紧固，避免了承插口柔性接口凸缘易碰坏、靠墙脚的螺栓难以固定的缺陷，具有操作简便等优点，因此在建筑排水管材及管件的选用中，具有较强的竞争力。此外，由于W型管直管长度为3m，大大减少了中间接头数量并可按照需要截取任意长度，从而大量节省管材，降低消耗及成本。W型无承口管箍采用带肋不锈钢卡箍，内衬橡胶圈柔性连接，抗震性能高、密封性能好，允许在一定范围内摆动且不会渗漏。因此，无论是在国内还是国外，W型管均得到了广泛的使用。