

温度显示屏 北京东方长城

产品名称	温度显示屏 北京东方长城
公司名称	北京东方长城测控设备厂
价格	780.00/台
规格参数	品牌:北京东方长城 产品型号:DF-T18 测量精度:温度 ± 1
公司地址	中国 北京市昌平区 北京昌平区沙河镇派出所南
联系电话	86 010 69731503 13501391010

产品详情

品牌	北京东方长城	产品型号	DF-T18
测量精度	温度 ± 1	结构型式	数字式
显示方式	数字式	外形尺寸	270mm \times 190mm \times 60mm (mm)

功能简介：

采用1.8寸led数码管显示，即使在很远的距离，会清晰地观察温度的变化

电压：220vav $\pm 10\%$

测量范围：温度-50 —100

准确度：温度 ± 1

分辨率：温度0.1

整机尺寸：270mm \times 190mm \times 60mm

传感器连接线长度：1.5米；最长可以150米（需定做）

操作方法：

按一下“设置”键，设置上限，屏幕上交替闪烁“h--”和默认上限值，按“加数”或“减数”键修改上限值。

再按一下“设置”键，设置上限，屏幕上交替闪烁“l--”和默认下限值，按“加数”或“减数”键修改下限值。

再按一下“设置”键，调整零点（此项设置厂家出厂前已经调好，不建议用户自己调整），屏幕上交替闪烁“d--”和原设定值，按“加数”或“减数”进行调整。（调整零点实际就是一个校准功能，如果认为本仪表的数显值误差较大，在利用此功能进行校准。使用此功能应该对照其它的标准温度计，此功能的计算公式；显示值——标准值+原设定值；例如：本仪表显示32.0，标准温度计上显示30.0，两者之差是2.0，原来的零点设定值是4， $320-300+4=24$ 那么就将零点设定值调为24，就会将本仪表的显示值调整为30.0。）

再按一下“设置”键，设置测量速率，（此项设置厂家出厂前已经调好，不建议用户自己调整），屏幕上交替闪烁“a--”和默认速率，按“加数”或“减数”键修改测量速率，数值越大测量速率越慢，但显示越稳定，数值越小，测量速率越快，但可能会出现末位数字频繁变化。

最后按一次“设置”键，保存以上设置，恢复正常显示。