

# 青岛 蓄电池内阻测试仪检定装置0.02级厂家电话

产品名称	青岛 蓄电池内阻测试仪检定装置0.02级厂家电话
公司名称	青岛华能远见电气有限公司
价格	960.00/台
规格参数	输入:220v 电流:10A 电压:2000v
公司地址	山东省青岛市平度
联系电话	0532-88365027 13608980122

## 产品详情

青岛 蓄电池内阻测试仪检定装置0.02级厂家 测量励磁线圈对地(测线号“1”和“7”或“8”)绝缘电阻来判断传感器是否受潮,电阻值应大于20兆欧。测量电极与液体接触电阻值(测线号“1”和“2”及“1”和“3”),间接评估电极、衬里层表面大体状况。如电极表面和衬里层是否附着沉积层,沉积层是具有导电性还是绝缘性。它们之间的电阻值应在1千欧~1兆欧之间,并且线号“1”和“2”及“1”和“3”的电阻值应大致对称。关闭管路上的阀门,检查智能电磁流量计在充满液体且液体无流动的情况下的整机零点。 HNNZ-1型电池内阻测试仪校验装置

### 一、特点和功能

仪器共有7个量程,每个量程有10个电阻(1K 量程除外),准确等级为0.05级,能满足电池内阻测试仪有关检定点的要求。

### 二、主要技术参数:

电阻输出范围:1m ~4.1K

电阻范围及准确度(频率 1Khz):

范围(盘)	准确度
× 1K	0.05%
× 100	
× 10	0.05%
× 1	
× 100m	0.05%
× 10m	
× 1m	0.1% ± 2u

外形尺寸：366 × 240 × 102mm

## HNNZ-1V型电池内阻测试仪校验装置

同上述参数外，另带电压源；

电压输出范围：DC0-800V；

电压源准确度： $0.01\% \times \text{读数} + 0.005\% \times \text{满度}$ （温度 $20 \pm 1$ ）青岛 蓄电池内阻测试仪检定装置0.02级厂家下面将以存储方式为索引进行讲解。PrintScreen(一键存储)PrintScreen一键存储功能，隶属于示波器7种一键快捷操作，蓝色操作键易于识别，操作方便，只需要一键即可将当前屏幕显示的内容以“\*.png”图像的格式保存下来，保存路径可以事先进行设置，可保存在本地闪存或者外部存储器U盘中。一键存储的内容将会在保存路径中自动命名保存，一般以dso开头。工程师可同时保存多个文件到U盘中，再在PC机中进行查看分析。