

膨胀珍珠岩保温板 安庆珍珠岩板 安徽自强|粘结力强

产品名称	膨胀珍珠岩保温板 安庆珍珠岩板 安徽自强 粘结力强
公司名称	安徽自强节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区北城大道工投·创智天地(阜阳路与北城大道交口)A02楼1302室
联系电话	17756165890 17756165890

产品详情

珍珠岩板是无机材料属于A1级防火材料，具有良好的耐火性，耐火度达到1100 以上，完全满足了外墙防火保温板的耐火要求。珍珠岩板施工正中央要抹一点粘结剂点：珍珠岩保温板的四个侧面满涂一薄层粘结剂;由上至下挂线(上、下排)错缝粘贴。珍珠岩板因由多孔的无数独立的气泡形成，膨胀珍珠岩保温板，所以吸音效果比一般的混凝土高出5倍左右，隔声系数大于45dB。

应结合建筑立面设计要求，珍珠岩外墙保温板厂，在外墙面弹水平线、吊垂直控制线，以控制膨胀珍珠岩保温板粘贴的垂直度、平整度。珍珠岩保温板的原材料是珍珠岩，珍珠岩是一种火山喷发的酸性熔岩，经急剧冷却而成的玻璃质岩石，因其具有珍珠裂隙结构而得名。珍珠岩板节能安全，生产安装过程不排放有害气体和废物，膨胀珍珠岩保温板厂家，也没有像无机棉类的可漂浮物，污染环境。

珍珠岩板该材料不易碎裂，抗压、抗折、强度指标均较高，达到了低密度较高强度的相对统一。珍珠岩板，又称FSG防水珍珠岩保温板，安庆珍珠岩板，它是以膨胀珍珠岩散料为骨料，加入防水剂和粘结剂进行配制、筛选、加压成型、烘干等工序制成的隔热防水保温板。粘贴坚硬珍珠岩保温板，把搅拌均匀的珍珠岩粘结剂涂抹在珍珠岩保温板的被粘贴的四周。即沿周边抹50mm宽、8mm厚的粘结剂框。

膨胀珍珠岩保温板-安庆珍珠岩板-安徽自强|粘结力强(查看)由安徽自强节能科技有限公司提供。安徽自强节能科技有限公司为客户提供“岩棉板，保温板，匀质板，无机轻集料板”等业务，公司拥有“自强”等品牌，专注于保温、隔热材料等行业。，在合肥市庐阳区北城大道工投·创智天地(阜阳路与北城大道交口)A02楼1302室的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：姜经理。