

三元乙丙橡胶复合盖片300 × 6mm

产品名称	三元乙丙橡胶复合盖片300 × 6mm
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	37.00/米
规格参数	功能:防渗漏 型号:增强型 硬度:65邵尔
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

三元乙丙橡胶复合盖片一般厚度为6mm，其中4mm的橡胶胶，是用三元乙丙橡胶经密炼，硫化而成的；2mm米为GB柔性材料。三元乙丙复合盖片是面板坝常有的表层盖板，也是各类工业与民用建筑结构中常用的止水板材，具有良好的耐老化，耐低温性能。由于三元乙丙胶板硬度大，很难与混凝土表面牢固粘接，从而使三元乙丙胶板防水性能难以得到发挥。

三元乙丙橡胶复合盖片具有与SR塑性止水材料配套性好、与基面粘结力强、防渗性好、常温施工简便等特性，三元乙丙复合盖片是面板坝和重要工程接缝、裂缝理想的防渗材料，也是SR防渗体系的组成部分。

三元乙丙橡胶复合盖片有比橡胶片有抗撕裂、抗冲击破坏性能；与GB柔性填料及混凝土面粘结效果好；三元乙丙防渗保护盖板上复合有GB柔性止水材料，可与混凝土基面粘合密封，均匀传递水压力，实现了很好的防渗密封效果；