

高光PP H1500韩国乐天

产品名称	高光PP H1500韩国乐天
公司名称	东莞市晶宏塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:韩国乐天 型号:H1500 特性:刚性, 高高光
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞百顺小区三巷5号一楼(注册地址)
联系电话	076989977070 18200646066

产品详情

高光PP H1500韩国乐天--H1500是通过丙烯聚合产生的均聚树脂。该牌号设计用于在传统注塑设备中加工,具有高硬度、热稳定性、耐刮擦性和高表面光泽度。

HOPELEN H1500 物性表

基本信息

特性

刚性, 高高光均聚物耐刮擦性热稳定性, 良好

用途

电气/电子应用领域电器用具食品容器

RoHS 合规性

RoHS 合规

加工方法

注射成型

物理性能 额定值 单位制 测试方法

比重 0.900 g/cm ASTM D792, ISO 1183

熔流率 (熔体流动速率) (230 ° C/2.16 kg) 12 g/10 min ASTM D1238, ISO 1133

机械性能 额定值 单位制 测试方法

抗张强度

屈服 34.3 MPa ASTM D638

屈服 32.4 MPa ISO 527-2

伸长率 (断裂) > 100 % ASTM D638, ISO 527-2

弯曲模量

-- 1470 MPa ASTM D790

-- 1180 MPa ISO 178

冲击性能 额定值 单位制 测试方法

悬臂梁缺口冲击强度

-10 ° C 20 J/m ISO 180

-10 ° C 25 J/m ASTM D256

23 ° C 29 J/m ASTM D256

23 ° C 25 J/m ISO 180

热性能 额定值 单位制 测试方法

载荷下热变形温度

0.45 MPa, 未退火 115 ° C ASTM D648

0.45 MPa, 未退火 95.0 ° C ISO 75-2/B

可燃性 额定值 测试方法

UL 阻燃等级 HB UL 94