

彩蝶系列圆网印花机 佶龙

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 彩蝶系列圆网印花机 佶龙 |
| 公司名称 | 福建省晋江市佶龙机械工业有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 中国 福建 晋江市 五里工业园区北路 |
| 联系电话 | 86-59588181856 18050889877 |

产品详情

| | | | |
|----|----------------|----|------|
| 用途 | 天然纤维、纺织纤维机器 品牌 | 佶龙 | |
| | 混纺的针织物及机织物印 | | |
| | 花 | | |
| 型号 | 彩蝶 | 种类 | 印花机械 |

- 1、在业界率先采用现场总线及网络嵌入式可编程逻辑控制技术，实现底层数据在人机界面上的集成及存储，达到初始位置自动定位补正，减少了印花疵布的产生。
- 2、独创的王家结构可以单边抬起，当网架单边抬起后，可以很便利的进行内部维护以及磁台清洁。
- 3、设计了更为顺畅和宽敞的输浆通道，该设计使圆网内溢出的余浆可以顺利的排到机台外面而不会污染导带反面，同时清洁十分方便，避免了因为导带污染而引起的印花瑕疵等不良情况的发生。
- 4、专门设计配套了余浆回收装置，减少了清洗的用水量及废水的排放量等环保处理，得到纺织工程学会的节能减排产品推荐。

| | |
|--------|--|
| 用途 | 适用于天然纤维、化学纤维及其混纺的机织物和针织物印花 |
| 布重 | 50g/m ² -600g/m ² |
| 有效印花幅宽 | 1850mm(200型) 2050mm(220型) 2250mm(240型) 2450mm(260型) 2650mm(280型) 2850mm(300型) 3050mm(320型) |
| 印制套色数 | 8套色、10套色、12套色、14套色、16套色、20套色、24套色 |
| 印制花回 | 640mm/819mm/914mm/1018mm |
| 设计车速 | 4-80m/min |
| 网头传动方式 | 独立传动 |
| 对花精度 | 大约0.1mm |
| 对花调节范围 | 纵向：不限；横向：大约10mm；斜向：大约7mm |

| | |
|-------|----------------------|
| 干燥方式 | 四风口三层穿布热风干燥 |
| 烘房节数 | 四节，容布量为36m |
| 干燥热源 | 热油、蒸汽、天然气、液化气 |
| 进落布方式 | 平幅进落布 |
| 车别 | 左手车或右手车 |
| 压缩空气 | 0.6-0.8mpa |
| 供水 | 水压不低于 |
| 装机总功率 | 约103kw（200型12套色4节烘房） |
| 全机重量 | 约39吨（200型12套色4节烘房） |
| 机器结构 | 本机由进布、印花、干燥、落布四个单元组成 |