

环盛机械售后有保障 o型密封圈装配机器

产品名称	环盛机械售后有保障 o型密封圈装配机器
公司名称	东莞市环盛自动化机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇袁山贝崩江西一街13号
联系电话	13537134778

产品详情

轴用YX型O形圈

产品用途：用于往复运动液压油缸中活塞杆的密封适用范围o型密封圈装配机器:TPU:一般液压缸、通用设备液压缸。o型密封圈装配机器CPU：工程机械用液压缸及高温、高压用油缸。材质：聚氨酯TPU、CPU、橡胶产品硬度o型密封圈装配机器：HS85±2 ° A工作温度：TPU：-40 ~ +80 CPU：-40 ~ +120 工作压力： 32Mpa，o型密封圈装配机器工作介质：液压油、乳化液。

在液压系统及其系统，密封件用来防止工作介质与外部的灰尘和异物的侵入的泄漏。该密封部件，即密封件。

外漏会造成介质的浪费，污染机器和环境，o型密封圈装配机器甚至导致故障的机器设备，人身事故。

在液压系统的容积效率的泄漏会导致急剧下降，o型密封圈装配机器达不到规定的工作压力，甚至不能正常工作。

侵入的微小的灰尘颗粒在系统中，可引起或加剧液压元件的摩擦磨损，o型密封圈装配机器进一步导致泄

漏。

因此，密封件及液压设备的密封件是一个重要的组成部分。o型密封圈装配机器它的可靠性和使用寿命，是衡量液压系统，好坏的一个重要指标。

氟橡胶(Fluoro Carbon Rubber) 分子内含氟之橡胶，依氟含量 o型密封圈装配机器(即单体构造) 而有各种类型。目前广用的六氟化系氟橡胶早由杜邦公司以 " Viton " 商品名上市。耐高温性优于硅橡胶，有的耐化学性、耐大部分油及溶剂(酮、酯类除外)、耐候性及耐臭氧性；耐寒性则较不良，一般使用温度范围为 -20~250 。o型密封圈装配机器特殊配方可耐低温至 -40 。

O型圈(O-ring)是一种截面为圆形的橡胶O型圈，因其截面为O型，故称其为O型圈。橡胶O型密封圈是液压与气o型密封圈装配机器压传动系统中使用广泛的一种密封件,o型密封圈装配机器一般橡胶O型圈在旋转运动密封装置中使用较少。橡胶O型圈一般安装在外圆或内圆上截面为矩形的沟槽内起密封作用