

# 乙炔气体探测器 马鞍山新迈博 嘉兴气体探测器

产品名称	乙炔气体探测器 马鞍山新迈博 嘉兴气体探测器
公司名称	马鞍山新迈博智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山市花山区霍里山大道与北二路交叉路口酷立方智能服务外包产业园2栋301
联系电话	17512503446 17512503446

## 产品详情

用天然气作燃料的锅炉房内，嘉兴气体探测器，一定要设置可燃气体报警器，联动紧急切断阀或排风扇，根据GB 50041 - 2008锅炉房设计规范燃气调压间、燃气锅炉间和油泵间应设置可燃气体浓度报警装置。当空气中有可燃气体或可燃性气体挥发的蒸汽时，气体探测器检测信号通过电缆立即传送到报警控制主机，控制器显示出气体浓度，当超过设定的报警浓度值时，报警控制器即发出声、光报警信号并输出联动控制信号，控制风机等设备排除险情，从而起到保障工厂安全生产，避免事故发生。

无组织排放粉尘治理，在前些年确实是除尘技术领域的一大难题，布袋除尘、静电除尘、密闭除尘、喷水除尘等传统除尘技术对于无组织排放粉尘都起不到明显的治理效果。

扑救粉尘事故的有效灭火剂是水，尤以雾状水为佳。它既可以熄灭燃烧，乙炔气体探测器，又可湿润未燃粉尘，驱散和消除悬浮粉尘，降低空气浓度，但忌用直流喷射的水和泡沫，也不宜用有冲击力的干粉、二氧化碳、1211灭火剂，防止沉积粉尘因受冲击而悬浮引起二次。

对一些金属粉尘(忌水物质)如铝、等，遇水反应，点型可燃气体探测器，会使燃烧更剧烈，因此禁止用水扑救。

气体探测器厂家告诉您：机械行业标准《喷漆室》(JB/T 10413-2005)第5.1.9条规定：大型喷漆室宜设置可燃气体浓度检测报警器，报警浓度应调整在所检测气体下限的25%。喷漆烤漆房车间点型HSCY-Ex可燃气体探测器可以有效的检测出可燃气体的浓度，预防气体泄漏后可燃气体浓度超标。HSCY-Ex喷漆烤漆房车间点型可燃气体探测器是由气体报警控制器和气体检测器两部分组成，控制器可放置于值班室内，天然气气体探测器，主要对各检测点进行控制，可燃气体检测器安装于气体易泄漏的地点。气体检测器将检测到的可燃气体浓度转换成电信号，通过线缆传输到控制器，可燃气体浓度越高，电信号越强，当气体浓度达到或超过气体报警控制器设置的报警点时，气体报警控制器发出报警信号，并可启动电磁阀、排气扇等外联设备，自动排除隐患。乙炔气体探测器-马鞍山新迈博(在线咨询)-嘉兴气体探测器由马鞍山新迈博智能科技有限公司提供。马鞍山新迈博智能科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地

受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！