

梧州市F40型桥梁伸缩缝施工

产品名称	梧州市F40型桥梁伸缩缝施工
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	280.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 伸缩量:40MM
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

F40型伸缩缝

为什么会被用的如此广泛呢？这种产品之所以用的这么广泛，原因就在于这种产品本身造价并不是很高，再加上其性能有如此的优异，而且安装起来也很方便，所以说才能够被大量的使用。比如这种产品本身拥有很好的支撑结构，那么在用的过程当中，其支撑结构强大就不用担心会容易出现损坏，而我们知道这种伸缩缝很容易被安装在桥梁上，如果说其结构不强大的话，那么每天车来车往就很有可能会出现损坏现象。而这种产品由于其支撑结构的设计，使得其可以对抗车辆的碾压，可以对抗桥梁热胀冷缩造成的力量的影响。F40型伸缩缝用得广泛的另外一个原因就是这种产品本身拥有比较便宜的造价，因为在生产的时候主要是用的很常规的材料来进行生产，只不过这种伸缩缝本身的结构会比较特殊一些，那么其结构的特点就决定了其可以在很多地方用，尤其是在旧桥改造的时候，可以直接把材料拉到旧桥上面去，然后现场施工，那么这样操作起来就很容易了，所以说才能够让其很多桥梁上面用。这种事情是我们本身有一定的舒适性，比如在桥梁上面用的这种伸缩缝车辆，通过桥梁的时候，整个车辆行驶非常的平稳，非常的舒适桥梁，通过伸缩缝的时候不会出现跳车的现象，几乎是没有任何噪音的，那么自然就有许多桥梁愿意用这种产品。而这种产品本身是采用的构件运输模式，在安装的时候相应的构件以及相应的材料直接运送到现场，然后在现场进行安装，这样就避免了大型的器械到现场或者是大量的专用运输车辆到现场，使得安装的现场变得更加的井然有序。

一 设计技术条件1. 工程技术标准规定的汽车超狗20级荷载进行设计2. 本结构使用的异型钢材质为16Mn桥梁专属刚，钢材抗拉强度应不低于180Mpa，容许弯曲应力不低于210Mpa。3. 结构中支撑横梁使用16Mn或45号钢，其容许弯曲应力不低于210Mpa。4. 其余配件钢材可使用不低于Q235强度钢材。

毛勒伸缩缝

工艺、衡水骏鸿工程橡胶有限公司竭诚欢迎来电桥梁伸缩缝施工，其施工质量好坏直接影响桥梁使用年限和行车舒适。1.施工顺序：桥面清理—标高复测调整—伸缩缝钢构件检查、确认、—浇捣C50钢纤维混

凝土—养护2.切缝开槽 根据现场实际情况，毛勒伸缩缝厂家确定切割宽度； 在开槽切割线内，首先用风镐打松沥青混凝土，一要确保原伸缩缝安全，二是防止切缝区外（路面和桥面）松动。3.清理预留槽 表层清除后，采用人工对缝区清理； 清理干净后，对槽区内混凝土面进行凿毛处理，此工序作用增加新、老混凝土粘结。4.确定缝隙宽度根据现场实际情况对无预埋筋部位.可以在两侧梁板以250cm距离打孔孔径18MM，做一个U型钢筋，把U型钢筋直入孔中，用植筋胶黏结，待牢固后，将伸缩缝一侧的锚固钢筋与预留槽的U型钢筋相连并焊接,焊接时可以间隔一个焊一个，山南伸缩缝厂家然后再将另一侧的锚固钢筋按上述步骤焊接。当伸缩缝装置确认固定好后，夹具便可以取下，然后将其余的未焊接锚固钢筋与预埋钢筋完全焊接，使毛勒伸缩缝可靠锚固。5.定位、衡水骏鸿工程橡胶有限公司理竭诚欢迎来电 毛勒伸缩缝装置在重新开启保护带后，可能会有一定变形，在过程中必须调直；毛勒伸缩缝厂家在伸缩缝装置就位前，对原预留钢筋进行调整；6.用4~6cm泡沫板将钢缝中间和原预留缝塞死，以防浇筑混凝土时漏浆，影响桥梁伸缩。7.混凝土浇筑为保证混凝土质量，严格按照C50钢纤维混凝土钢纤维标准掺量为94kg/m³。 混凝土浇筑使用插入式振动泵振捣； 试块； 混凝土浇筑时天气发生变化应事先做好防雨措施； 养护采用塑料薄膜覆盖养护

80型桥梁伸缩缝是现在常用的一种桥梁伸缩缝，相比于传统的模数式桥梁伸缩缝而言，80型桥梁伸缩缝有哪些特点呢？1、80型桥梁伸缩缝面层板为梳齿形防滑槽钢板，从左右伸出桥面板间隙处互相啮合的支承式结构，构造刚度较大，可接受较大的程度变位，伸缩量可达420mm。2、80型桥梁伸缩缝修建高度低，梳齿型桥梁伸缩缝在桥面铺装层高度内就能安装，不需要梁体内预留槽口，极大的便利了设计和施工。3、80型桥梁伸缩缝运用范围广，新、老桥梁上都能采用，尤其是对老桥大位移橡胶板式桥梁伸缩缝的改换特殊适合，是模数式大位移桥梁伸缩缝是无法替代的。4、80型桥梁伸缩缝具有构件运输、装置便利、不需求超长车输送，也不要吊车用吊钩装卸。本产物具有造价低。价钱比模数式大位移伸缩安装可节省20%左右。