

# 南通彩钢复合岩棉板厂家 海安安装夹芯板隔断 A级防火板

产品名称	南通彩钢复合岩棉板厂家 海安安装夹芯板隔断 A级防火板
公司名称	无双净化科技(江苏)有限公司
价格	52.00/米
规格参数	品牌:无双 型号:950/1150 产地:江苏南通
公司地址	海安市大公馆安海路2-1号
联系电话	18795446559

## 产品详情

岩棉复合板是以岩棉为原料制成的夹心板。岩棉夹芯板充分发挥了岩棉芯材的性能，在防火，保温隔热，吸音隔声等方面有着显著的。基本简介 彩钢岩棉夹芯板及其生产工艺实现了在工厂中通过自动化的设备将岩棉和钢板复合成一个整体，从而改变了以前岩棉板材需现场复合的方式，在满足建筑物保温隔热，隔声，消音，防火等要求的前提下，\*达到了\*\*、可靠、安全的目标。该产品在欧洲经过广泛的应用，已成熟完善。产品特性 优点 1、防火性能优异 2、保温隔热性好 3、隔热吸声效果显著。

岩棉夹芯板充分发挥了岩棉芯材的性能，在防火，保温隔热，吸音隔声等方面有着显著的。1、防火性能优异：岩棉夹芯板采用的原材料，生产工艺及配方，使它具有很好的防火性能。试验表明，它具有\*过1000 ° C的耐火能力：1) 50mm厚岩棉夹芯板RE130 80mm厚岩棉夹芯板REL60 100mm厚岩棉夹芯板REL120 2) 保温隔热性好：岩棉夹芯板的保温隔热性能是以岩棉的导热系数=0.043W/m<sup>2</sup>K为依据，以相应比例的岩棉芯材的厚度计算求得的。3) 吸声隔热效果显著：隔声：岩棉夹芯板对噪声传递有显著的消减作用，适用于有航班通过的地方。另外，采用了岩棉屋面板后，雨水、冰雹对建筑物的屋面钢板冲击而引起室内声响，也明显减弱。，选用密度为120kg/m岩棉作芯材的夹芯板，隔声效果可达到RW=29-30 dB 吸音：岩棉夹芯板同时具有\*好的吸引效果，它能吸收比较广频率范围内的声音。